



**Düz Renkler / Flat Colors / Плоские цвета**

**Parlak Ürünler / Glossy Products / Глянцевые продукты**



İnci Beyazı **Ral 1013**



Ultramarin Mavi **Ral 5002**



Açık Fildişi **Ral 1015**



Gök Mavi **Ral 5015**



Kavun Sarısı **Ral 1028**



Su Mavisi **Ral 5021**



Alev Kırmızı **Ral 3000**



Yaprak Yeşil **Ral 6002**



Karmen Kırmızı **Ral 3002**



Gri Yeşil **Ral 6005**



Bordo **Ral 3004**



Sarı Yeşil **Ral 6018**



Opal Yeşil **Ral 6026**




Ceviz **Ral 8011**




Gümüş Gri **Ral 7001**



Çikolata Kahve **Ral 8017**



Antrasit Gri **Ral 7016**



Krem **Ral 9001**




Mavi Gri **Ral 7031**



Parlak Siyah **Ral 9005**



Açık Gri **Ral 7035**




Parlak Beyaz **Ral 9010**



Kil Kahve **Ral 8003**



Mat Siyah **Ral 9005**



Mat Beyaz **Ral 9010**

**Mat Ürünler / Matt Colors / Матовая краска**

**Trafik Renkler / Traffic colors / Цвета трафика**




Trafik Sarı **Ral 1023**



Trafik Gri **Ral 7043**



Trafik Turuncu **Ral 2009**



Trafik Beyaz **Ral 9016**



Trafik Kırmızı **Ral 3020**



Trafik Siyah **Ral 9017**



Trafik Mavi **Ral 5017**



\*Karteladaki renkler gerçeğe en yakın tonları içermektedir.

\*Farklı yüzeylere yapılan spreysel uygulamalarda renklerde ton farklılıkları olabilir.

**Sinyal Renkler / Signal Colors / Цвета сигнала**




Sinyal Sarı **Ral 1003**



Sinyal Kahverengi **Ral 8002**



Sinyal Kırmızı **Ral 3001**



Sinyal Beyaz **Ral 9003**



Sinyal Mavi **Ral 5005**



Sinyal Siyah **Ral 9004**



Sinyal Gri **Ral 7004**



**Floresan Renkler / Fluorescent Colors / Люминесцентные цвета**



Floresan Sarı



Floresan Kavuniçi



Floresan Kırmızı



Floresan Lila



Floresan Boncuk Mavi



Floresan Yeşil

**Metalik ve Özel Renkler / Metallic and Special Colors / Металлические и специальные цвета**



Gümüş **Ral 9006**



Altın Kromaj Efekt



Bakır Kromaj Efekt



İnok - Paslanmaz Çelik



Çinko



Jant Boyası



**Uygulama Alanı:** Ahşap, metal, alüminyum, cam, taş, karton, kağıt, eternit, porselen ve çoğu plastikler üzerinde kullanılabilir.



**Uygulama Şekli:** Eski boya ve düz yüzeyleri ince zımpara ile hafifçe zımparalayınız. Gerekirse boya öncesi astar kullanınız ve 1 -2 saat kurumaya bırakınız. Alt yüzeyin temiz, kuru ve yağdan arınmış olması gerekir. Boyanması istenmeyen bölgeleri maskeleyerek koruyunuz. Etrafı sprey boya tozundan koruyunuz. Kutuyu 3 dk. sallayınız. Deneme püskürtmesi yapınız. Püskürtme uzaklığı takriben 25 cm birkaç ince kat uygulama yapınız. 10 dk. sonra yüzeyel, 24 saat sonra ise tam koruma sağlanır. Sentetik boya üzerinde kullanmayınız.



**İçindekiler:** Pigment, Solvent, Dme



**Tehlike:** Çok kolay alevlenir aerosol. Basıncılı kap. Istıldığında patlayabilir. Ciddi göz tahrişine yol açar. Göz ile temasından kaçınınız, buharını solumayınız. Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir. Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir. Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın. Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. Sigara içilmez. Alevde veya diğer ateş kaynaklarına doğru püskürtmeyin. Basıncılı kap: kullanımından sonra bile delmeyin veya yakmayın. Spreyini solumayın. Güneş ışığından koruyun. 50°C/122°F aşan sıcaklara maruz bırakmayın. İçeriği, kabı yerel/ bölgesel/ ulusal/ uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin. Yeterli havalandırma sağlanmadığı takdirde patlayabilen karışımların oluşması mümkündür. Kullanmadan önce talimatları mutlaka okuyun.



ISO 9001:2015



ISO 14001:2015



OHSAS 18001:2007

**Danger:** Extremely flammable aerosol. Pressurised container: May burst if heated. Causes serious eye irritation. Avoid contact with eyes and do not inhale aerosol. May cause drowsiness or dizziness. Repeated exposure may cause skin dryness or cracking. If medical advice is needed, have product container or label at hand. Keep out of reach of children. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Do not breathe spray. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/122°F. Dispose of contents/container in accordance with regional regulations. Buildup of explosive mixtures possible without sufficient ventilation. Read the instructions before using.

**Application Area:** Suitable for wood, metal, aluminium, glass, stone, cardboard, paper, asbestos cement, china and numerous plastics.

**Application Method:** Sand slightly old paint and smooth surfaces, using a fine sanding paper. Prime if necessary. Let dry for 1-2 hours. The surface must be clean, dry and free from grease. Mask off protect areas not to be painted! Protect surroundings from spray mist. Shake can for 3 min. Test spray. Spraying distance approx. 25 cm (10 in). Apply several light coats. Dust-dry after 10 min, fully hardened after approx. 24 hours. Not to be applied on synthetic resin paint.

**Contents:** Pigment, Solvent, Dme.

**OXVOL**

www.oxvol.com

**TURKEY**



Ahşap / Wooden / деревянный



Metal / металл



Kağıt / Paper / БУМАГА



Cam / Glass / СТАКАН



Alüminyum / Aluminum / алюминий



Graffiti / Граффити



3D Baskı / 3D Printing / 3D-печать



Korkuluk / Railing / ограда



Porselen / Porcelain / фарфоровый



Plastik / Plastic / пластик

**OXVOL**  
**RENK KARTELASI**



**AKRİLİK SİSTEM**  
**ACRYLIC SYSTEM**  
**АКРИЛОВАЯ СИСТЕМА**