



OXVOL

ÜRÜN KATALOĞU

OTO Teknik Kimyasallarında
Güçlü Çözümler



Art. No: 70000

500ml



MADE IN
Türkiye



FREN BALATA TEMİZLEME SPREYİ BRAKE & CLUCH CLEANER SPRAY

Fren sisteminde oluşan balata tozlarının ve kirin temizlenmesini sağlar.
It cleans the lining dust and dirt formed in the brake system.

Özellikler / Features

Frenin tutma kabiliyetini artırır.
It increases the holding ability of the brake.

Katılaşmış yağ atıklarını temizler.
It cleans the solidified oil waste.

Parçaların sökülmesine gerek kalmadan temizleme yapar.
It cleans without the need to remove parts.

Yüksek temizleme performansı sağlar.
It provides high cleaning performance.

Kalıntı ve iz bırakmaz.
It does not leave residue and trails.

Aseton ve silikon içermez.
It does not contain acetone and silicone.

TEMİZLEME

CLEANING

- Oxvol Fren Balata temizleyicisi, fren sisteminde yer alan kalıplar, balatalar, diskler, kampanalar, fren merkez silindiri, mingeneler, yaylar ve debriyaj parçalarını temizler ve aynı zamanda tutma özelliğini artırır.
- *Oxvol Brake & Clutch Cleaner Spray cleans discs, drums, brake center cylinder, vices, springs and clutch parts in the brake system and prevents brake squeaking.*

Kullanım Alanları / Usage Areas

- Fren kanalları, silindirleri, kasnakları, kampanaları, takozlar ve kavrama parçalarını temizlemek için uygundur.
- *It can be used to clean drum brakes, disc brakes, brake linings, brake callipers, brake shoes.*

Kullanım Talimatları / Usage Instructions

Uygulamadan önce uyarı metnini mutlaka okuyunuz! *Before use, read the directions on the packaging and act accordingly. Usage:*

- Kutu oda sıcaklığında kullanılmalıdır.
- Uygulamak istemediğiniz boyalı ve plastik parçaların üzerini örtünüz.
- Kullanmadan önce çalkalayınız.
- 20 cm mesafeden kirli parçaların üzerine püskürterek nüfuz etmesini bekleyiniz.
- Çok kirli alanlarda işlemi birkaç kez tekrarlayınız.
- Parçaları açık havada veya kuru bezle silerek kurutunuz.
- Spreyi 360° kullanabilirsiniz.
- *The aerosol should use at room temperature.*
- *Cover the painted and plastic parts that you do not want to apply.*
- *Shake before use.*
- *Spray 20 cm away and wait until its effect.*
- *Repeat the process several times in heavily soiled areas.*
- *Dry the pieces outdoors or dry them with a dry rag.*
- *You can use the spray 360°.*

Miktar / Quantity

- 500 ml x 24 pcs

Art. No: 22000

400M
L



MADE IN
Türkiye



PASLANMAZ BAKIM VE TEMİZLEYİCİ SPREY STAINLESS STEEL CARE AND CLEANING SPRAY

*Paslanmaz yüzeylerin temizlik ve bakımını yapar.
It provides a bright appearance and cleans when
applied to stainless surfaces.*

Özellikler / Features

Paslanmayı önler.

It prevents rusting.

Yüzeyi parmak izlerine karşı dirençli hale getirir.

It proofs surface resistant to fingerprints.

Anti-statik etkisi sayesinde tozlanmayı geciktirir.

It prevents dusting thanks to its anti-static effect.

Yüzeyde ince bir film tabakası oluşturarak korozyona karşı korur.

It makes a layer on the surface and preserve against corrosion.

Parlak bir görünüm sağlar.

It provides a bright appearance.

Dikey yüzeylerde kullanılabilir.

It can be used on vertical surfaces.

TEMİZLEME

CLEANING

- Oxvol Paslanmaz Bakım ve Temizleyici Sprey, tüm paslanmaz çelik, krom, lamine, alüminyum vb. yüzeylere uygulandığında parlak bir görünüm sağlayan temizleyici bakım ürünüdür.
- *Oxvol Stainless Steel Care And Cleaning Spray is used for all stainless steel, chrome, laminated, aluminum, etc. It is a cleanser care product that provides a bright appearance when applied on surfaces.*

Kullanım Alanları / Usage Areas

- Tüm beyaz eşyalar, ankastre mutfak setleri, tırabzanlar, deniz etkisine maruz kalan paslanmaz çelik yüzeyler, inox asansörler ve bunlar gibi tüm paslanmaz çelik, krom, lamine, alüminyum vb. yüzeylere uygulanabilir.
- *It can be applied to all white goods, built-in kitchen sets, handrails, sea-exposed stainless steel surfaces, inox elevators and all such stainless steel, chrome, laminated, aluminum etc. surfaces.*

Kullanım Talimatları / Usage Instructions

Uygulamadan önce uyarı metnini mutlaka okuyunuz!
Uygulama:

- Kutu oda sıcaklığında kullanılmalıdır.
- Bakım yapılacak yüzeyi kaba kirlilerden yumuşak bir bez yardımı ile arındırın.
- Ürünü kullanmadan önce iyice çalkalayın.
- Yaklaşık 20 cm mesafeden kirli yüzeylerin üzerine püskürterek kısa bir süre etki etmesini bekleyin.
- Tüy bırakmayan bezle ovalayarak temizleyin.
- Gerekirse süngerle veya yumuşak bir fırçayla işlemi tekrar edin. Kutuyu kuru bir yerde saklayın.
- Gıda ile temasından kaçınınız.
- Sıcak yüzeyler üzerine püskürtmeyin.
- Doğrudan güneş ışığından ve ısı kaynaklarından koruyun.
- Rüzgarlı dış ortamda yada iyi havalandırılan odalarda kullanınız.

Before use, read the directions on the packaging and act accordingly. Usage:

- *The aerosol should have room temperature.*
- *First, clean the dirty surface with a clean dry rag.*
- *Shake before use.*
- *Spray the dirty pieces from 20 cm and wait for a second to be act.*
- *Scrub with a lint-free rag.*
- *If necessary, repeat the process with a sponge or a soft brush. Preserve the box in a dry place.*
- *Avoid contact with food.*
- *Do not spray on hot surfaces.*
- *Protect from direct sunlight and heat sources.*
- *Use in windy outdoors or in well-ventilated rooms.*

Miktar / Quantity

- 400 ml x 24 pcs

Art. No: 7000

400ML



MADE IN
Türkiye



BOĞAZ KELEBEK VE KARBÜRATÖR TEMİZLEME SPREYİ CARBURETOR CLEANER SPRAY

Boğazı, karbüratörü ve hava indüksiyon sistemini etkili bir şekilde temizleyen bir üründür.
It is a product that cleans the throat, carburetor and air induction system easily and effectively.

Özellikler / Features

Güçlü solvent içeriği ile kirleri kolayca çözer.

It cleans dirt easily with its strong solvent content.

Kirlenme nedeniyle oluşan arızaları giderir.

It eliminates malfunctions caused by contamination.

Ulaşılması zor yerlerde etkili temizlik yaparak yakıt enjeksiyon sisteminin verimli çalışmasını sağlar.

It provides efficient operation of the fuel injection system by cleaning effectively in hard-to-reach places.

Boyanmamış tüm metal parçaları ve yüzeyleri etkin bir şekilde temizler.

It effectively cleans all unpainted metal parts and surfaces.

Katalitik konvertöre ve oksijen sensörüne zarar vermez.

It does not damage the catalytic converter and oxygen sensor.

TEMİZLEME

CLEANING

- Oxvol Boğaz Kelebek ve Karbüratör Temizleme Spreyi, parçaları sökmeye gerek kalmadan boğaz (gaz) kelebeği, karbüratör ve hava emiş sisteminde zamanla biriken yapışkan madde, yağ, karbon ve pisliği, kolay ve etkili bir şekilde temizleyen, performansı en üst seviyeye çıkarmak için geliştirilmiş bir temizlik ürünüdür.
- *Oxvol Carburetor Cleaner Spray is a product that can clean the throttle, carburetor and air induction system easily and effectively without the need to disassemble the parts. It is a cleaning product that cleans the adhesive, oil, carbon and dirt accumulated over time, in an easy and effective way, to maximize performance.*

Kullanım Alanları / Usage Areas

- Boğaz (gaz) kelebeği, karbüratör ve hava emiş sisteminde kullanılabilir.
- *It can be used throttle valve, carburetor, air induction system.*

Kullanım Talimatları / Usage Instructions

- **Karbüratör**
Hava filtresi çıkarılır. Motor çalıştırılır ve ısınana kadar beklenir. Jigle açık konuma getirilir. Motor sıcakken, emme manifoldundaki kirli parçaların üzerine Oxvol Boğaz Kelebek ve Karbüratör Temizleme Spreyi sıkılır. İşlem aralıklarla tekrar edilir. Zengin karışım sebebiyle aracın teklemesini önlemek için araç ivmelendirilir. Tüm kirli parçalar temizlenene kadar işleme devam edilir.
- **Emme Manifoldu / Boğaz (Gaz) Kelebeği**
Hava filtresi çıkarılır . Motor ısıtılır. Jigle açık konuma getirilir. Motor sıcakken, emme manifoldundaki kirli parçaların üzerine Oxvol Boğaz Kelebek ve Karbüratör Temizleme Spreyi aralıklarla sıkılır. Gaz kelebeğine de Oxvol Boğaz Kelebek ve Karbüratör Temizleme Spreyi sıkılır. Hava emiş valfi olan enjeksiyon sistemlerinde, eğer gerekirse valf el ile açılır.
- **Otomatik Jigle**
Hava filtresi çıkarılır. Motor kapalıyken, jigle valfi manuel açılıp kapatılarak iki ucuna da Oxvol Boğaz Kelebek ve Karbüratör Temizleme Spreyi sıkılır.
- **Pozitif Karter Havalandırma Valfi (P.C.V.)**
Pozitif karter havalandırma valfinin karter ucu sökülür. Valfin açık ucuna genişleme tüpü yerleştirilir ve valf ileri geri hareket ederken Oxvol Boğaz Kelebek ve Karbüratör Temizleme Spreyi püskürtülür. Motor çalıştırılır, tamamen tahliye olması için valfin içerisine birkaç kez ürün püskürtülür.
- **Carburettor:**
The air filter is removed. The engine is started and waited until it gets warm. The jigle is turned on. When the engine is hot, Oxvol Carburetor Cleaner Spray is sprayed on the dirty parts in the intake manifold. The process is repeated at intervals. Due to its special formula, the vehicle is accelerated in order not to disturb the driving condition of the vehicle. The process continues until all the dirty parts are cleaned.
- **Intake manifold:**
The air filter is removed. The engine is started and waited until it gets warm. The jigle is turned on. When the engine is hot, Oxvol Carburetor Cleaner Spray is sprayed on the dirty parts in the intake manifold. Oxvol Carburetor Cleaner Spray is sprayed on the throttle valve. In intake air control valve, if it is necessary, the valve is opened manually.
- **Automatic Choke:**
The air filter is removed. When the engine is off, the jigle valve is opened and closed manually and Oxvol Carburetor Cleaner Spray is applied to both ends.
- **Positive Crankcase Ventilation Valve:**
The end of Positive Crankcase Ventilation Valve is removed. The expansion tube is placed at the open end of the valve and Oxvol Carburetor Cleaner Spray is sprayed while the valve moves back and forth. The engine is started, the product is sprayed several times into the valve to completely drain.

Miktar / Quantity

- 400 ml x 24 pcs

Art. No: 70450

400ml



MADE IN
Türkiye



MOTOR TEMİZLEME SPREYİ SOLVENT BAZLI ENGINE CLEANER SOLVENT BASED

Motora ve motor aksamının herhangi bölümüne zarar vermeden üzerindeki kirleri temizler.

It cleans the dirt on the engine without damaging any part of the engine.

Özellikler / Features

Yağ, gres, zift ve diğer kirlenmeleri hızlı ve kolay bir şekilde çıkarır.

Quickly and easily removes oil, grease, tar and other contamination.

Motor içinde bulunan diğer parçaları (alüminyum, plastik ve diğer alaşımlı metaller) zarar vermez.

It does not harm other parts (aluminum, plastic and other alloyed metals) inside the engine.

Korozyona ve aşınmaya yol açmaz.

It does not cause corrosion and wear.

Kolayca çözülür.

It dissolves easily.

TEMİZLEME

CLEANING

- Oxvol Motor Temizleme Spreyi, motor üzerindeki zorlu kirlerin kolayca temizlenmesini sağlar ve motor içerisindeki parçalara zarar vermez.
- *Oxvol Engine Cleaner Spray provides easy cleaning of difficult dirt on the engine and does not damage the parts inside the engine.*

Kullanım Alanları / Usage Areas

- Motorlar, dişli kutuları, makineler, şasi, atölye zeminleri ve kaporta için etkili bir temizleyicidir.
- *It is a effective cleaner for engines, gearboxes, machines, chassis, workshop floors and bodywork.*

Kullanım Talimatları / Usage Instructions

Uygulamadan önce uyarı metnini mutlaka okuyunuz!
Uygulama:

Before use, read the directions on the packaging and act accordingly. Usage:

- Kutu oda sıcaklığında kullanılmalıdır.
- Motoru ısıtmak için 5 dakika çalıştırın, ardından durdurun.
- Distribütörü kuru tutmak için kapatın.
- Kutuyu kullanmadan önce 2-3 dakika çalkalayınız.
- Ürünü sıkıktan sonra 10-15 dakika nüfuz etmesini bekleyin.
- Su ile yıkadıktan sonra distribütörü açıp kuruyuncaya kadar rölantide çalıştırın.
- *The aerosol should have room temperature.*
- *Run the engine for 5 minutes, then stop it.*
- *Turn off the distributor to keep it dry.*
- *Shake it well before you use.*
- *Wait 10-15 minutes after spraying the product.*
- *After washing with water, turn on the distributor and run until it is dry.*
- Akü, distribütör, alternatör gibi elektrik parçaları kapattıktan sonra uygulama yapılır. Uzun süre çalışmış çok sıcak motorların üzerine sıkmayınız. Alev üzerine veya akkor halindeki herhangi bir nesne üzerine sıkmayınız. Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz. Ürünü sıkarken kesinlikle sigara içmeyiniz. Ortamda yeterli havalandırmayı sağlayınız. Ürünü direk güneş ışınlarından uzak tutup serin, kuru ve iyi havalandırılmış yerde muhafaza ediniz.
- *Application is done after turning off electrical parts such as battery, distributor, alternator. Do not spray it on very hot engines that have worked for a long time. Do not spray on flame. Keep away from sources of ignition. Do not smoke while spraying the product. Provide adequate ventilation in the environment. Keep the product away from direct sunlight and keep it in a cool, dry and well-ventilated place.*

Miktar / Quantity

- 400 ml x 24 pcs

Art. No: 70451

400ml



MADE IN
Türkiye



MOTOR TEMİZLEME SPREYİ SU BAZLI ENGINE CLEANER WATER BASED

Motora ve motor aksamının herhangi bölümüne zarar vermeden üzerindeki kirleri temizler.

It cleans the dirt on the engine without damaging any part of the engine.

Özellikler / Features

Motorda ve kaput iç kısmında kirlenme ve kararmaları kolayca temizler ve parlattır.

It easily cleans and polishes dirt and tarnishing on the engine and inside the bonnet.

Motor içinde bulunan diğer parçaları (alüminyum, plastik ve diğer alaşımlı metaller) zarar vermez.

It does not harm other parts (aluminum, plastic and other alloyed metals) inside the engine.

Korozyona ve aşınmaya yol açmaz.

It does not cause corrosion and wear.

Boyaya zarar vermeden temizlenmesini sağlar.

It provides cleaning without damaging the paint.

Ateşe dayanıklıdır, yanıcı solvent içermez.

It is fire resistant and does not contain flammable solvents.

İz bırakmaz.

It leaves no trace.

TEMİZLEME

CLEANING

- Oxvol Motor Temizleme Spreyi, motor üzerindeki zorlu kirlerin kolayca temizlenmesini sağlar ve motor içerisindeki parçalara zarar vermez.
- *Oxvol Engine Cleaner Spray provides easy cleaning of difficult dirt on the engine and does not damage the parts inside the engine.*

Kullanım Alanları / Usage Areas

- Motorlar, dişli kutuları, makineler, şasi, atölye zeminleri ve kaporta için etkili bir temizleyicidir.
- *It is a effective cleaner for engines, gearboxes, machines, chassis, workshop floors and bodywork.*

Kullanım Talimatları / Usage Instructions

Uygulamadan önce uyarı metnini mutlaka okuyunuz! *Before use, read the directions on the packaging and act accordingly. Usage:*

- Kutu oda sıcaklığında kullanılmalıdır.
 - Motoru ısıtmak için 5 dakika çalıştırın, ardından durdurun.
 - Distribütörü kuru tutmak için kapatın.
 - Kutuyu kullanmadan önce 2-3 dakika çalkalayınız.
 - Ürünü sıktıktan sonra 10-15 dakika nüfuz etmesini bekleyin.
 - Su ile yıkadıktan sonra distribütörü açıp kuruyuncaya kadar rölantide çalıştırın.
 - Akü, distribütör, alternatör gibi elektrik parçaları kapattıktan sonra uygulama yapılır. Ortamda yeterli havalandırmayı sağlayınız. Ürünü direk güneş ışınlarından uzak tutup serin, kuru ve iyi havalandırılmış yerde muhafaza ediniz.
 - *Application is done after turning off electrical parts such as battery, distributor, alternator. Provide adequate ventilation in the environment. Keep the product away from direct sunlight and keep it in a cool, dry and well-ventilated place.*
- *The aerosol should have room temperature.*
 - *Run the engine for 5 minutes, then stop it.*
 - *Turn off the distributor to keep it dry.*
 - *Shake it well before you use.*
 - *Wait 10-15 minutes after spraying the product.*
 - *After washing with water, turn on the distributor and run until it is dry.*

Miktar / Quantity

- 500 ml x 24 pcs

Art. No: 70900

400ml



MADE IN
Türkiye



ZİFT TEMİZLEME SPREYİ TAR REMOVER SPRAY

Yeni asfaltlanmış yollardan araçlara bulaşan zift, asfalt, katran ve pütür gibi lekeleri temizler.

It easily removes stains such as tar, asphalt and gravel which are smeared on vehicles.

Özellikler / Features

Boyalı parçalara zarar vermeden temizlenmesini sağlar.

It provides cleaning without damaging the painted parts.

İnatçı kuş pisliklerini, sinek böcek kalıntılarını çıkarır.

It removes bird droppings.

Yüksek temizleme performansı sağlar.

It provides high cleaning performance.

Kolayca çözülür.

It dissolves easily.

Zift, katran ve yağ sıçramalarını temizler.

It cleans tar, tar and oil splashes.

TEMİZLEME

CLEANING

- Oxvol Zift Temizleme Spreyi, yeni asfaltlanmış yollardan otomobil, kamyon, iş makineleri gibi araçlara bulaşan zift, asfalt, katran ve pütür gibi lekeleri marşpiyel, boyalı parça, jant, cam gibi kısımlardan, yüzeye zarar vermeden kolayca temizler.
- *Oxvol Tar Remover Spray easily removes stains such as tar, asphalt, tar and gravel, which are smeared on vehicles such as cars, trucks, business machines from newly asphalted roads, without damaging the surface.*

Kullanım Alanları / Usage Areas

- Boyalı parçaların üzerinde, jant ve cam gibi kısımlara uygulanabilir.
- *It can be apply rims, car glass or on painted parts.*

Kullanım Talimatları / Usage Instructions

Uygulamadan önce uyarı metnini mutlaka okuyunuz! *Before use, read the directions on the packaging and act accordingly. Usage:*

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Kutu oda sıcaklığında kullanılmalıdır.• Ürünü kullanmadan önce iyice çalkalayın.• Yaklaşık 20 cm uzaklıktan yüzeye iyice püskürtünüz ve bir süre bekleyiniz.• Ardından bez ile temizleyiniz yada zift lekelerinin çözülmesinden sonra su ile durulayınız. | <ul style="list-style-type: none">• <i>The aerosol should have room temperature.</i>• <i>Shake before use.</i>• <i>Spray 20 cm away and wait for a second.</i>• <i>Dry them with a dry rag or rinse with water after dissolving bitumen stains.</i> |
|--|--|

Miktar / Quantity

- 400 ml x 24 pcs

Art. No: 70550

400ml



MADE IN
Türkiye



KONTAK TEMİZLEME SPREYİ YAĞLI CONTACT CLEANER SPRAY OILY

Her türlü mekanik ve akü kutup başı parçalarının temizlenmesinde kullanılabilen temizlik ürünüdür.

It is a cleaning product that can be used to clean all kinds of mechanical and battery terminal parts.

Özellikler / Features

Kontaktları, sigortaları, kablo bağlantılarını vb. oksidasyondan ve sülfür katmanlarından arındırır.

Contacts, fuses, cable connections etc. purifies from oxidation and sulfur layers.

Elektrik iletkenliğini artırır.

It increases electrical conductivity.

Güç kaybını önler.

It prevents power loss.

Sürtünme ve aşınmayı azaltır.

It reduces friction.

TEMİZLEME

CLEANING

- Oxvol Kontak Temizleme Spreyi, her türlü mekanik ve akü kutup başı parçalarının temizlenmesinde kullanılan, hızlı uçucu, uygulandığında çok ince bir yağ tabakası bırakarak nem, pas ve korozyona karşı direnç sağlayan temizlik ürünüdür.
- *Oxvol Contact Cleaner Spray is a cleaning product that is used for cleaning all kinds of mechanical and battery terminal parts, and provides a resistance to moisture, rust and corrosion by leaving a very thin oil layer when applied.*

Kullanım Alanları / Usage Areas

- Bujiler, ev araç gereçleri, elektrik fişleri, menteşeler, kilitler ve raylı sistemler, bahçe aletleri, otomobil farları ve bisikletlerin hareketli aksamalarında ve metal, plastik ve kauçuk yüzeylerde kullanılabilir.
- *It can be also used in household appliances, electric plugs, hinges, locks and track systems, garden tools, automobile headlights and moving parts of bicycles and also can be used on metal, plastic and rubber surfaces.*

Kullanım Talimatları / Usage Instructions

Uygulamadan önce uyarı metnini mutlaka okuyunuz!
Uygulama:

- Kutu oda sıcaklığında kullanılmalıdır.
- Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.
- Uygulama yapılacak ürün elektronik ise elektrik bağlantısını kesiniz.
- Temizlenecek olan parçaya 20-25 cm uzaktan püskürtünüz.
- Uygulama yapılan ürün elektronik ise tamamen kurduğundan emin olana kadar elektrik bağlantısını kurmayınız.

Before use, read the directions on the packaging and act accordingly. Usage:

- *The aerosol should have room temperature.*
- *Shake before use.*
- *If the product you are going to apply is electronic, disconnect the electrical connection.*
- *Spray it from 20-25 cm.*
- *If the applied product is electronic, do not connect the electrical connection until you are sure it is completely dry.*

Miktar / Quantity

- 400 ml x 24 pcs

Art. No: 70500

400ml



MADE IN
Türkiye



**KONTAK TEMİZLEME SPREYİ
/ YAĞSIZ**

**CONTACT CLEANER SPRAY
OIL FREE**

Elektrik bağlantılarında iletkenliği güçlendirmek için kullanılan bir temizlik ürünüdür.
It is a convenient, effective and powerful cleaner for contacts and electrical components.

Özellikler / Features

Yağ kalıntılarını, tozu ve pisliği tamamen temizler.

It completely removes oil residues, dust and dirt.

Nem, pas ve korozyon gibi zararlı etkilere karşı direnç sağlar.

It provides resistance against harmful effects such as moisture, rust and corrosion.

Elektrik ve manyetik devrelerdeki sorunların çözülmesine yardımcı olur.

It helps to solve the problems in electrical and manetic circuits.

Periyodik uygulamalar parça ömrünün uzamasını sağlar.

Periodic applications ensure the longevity of the pieces.

Yüzeyi temizledikten sonra tekrar yağlama gerekebilir.

After cleaning the surface re-lubrication may be required.

TEMİZLEME

CLEANING

- Oxvol Kontak Temizleme Spreyi, elektrik bağlantılarında iletkenliği güçlendirmek için kullanılan bir temizlik ürünüdür.
- *Oxvol Contact Cleaner is a convenient, effective and powerful cleaner for contacts and electrical components.*

Kullanım Alanları / Usage Areas

- Elektronik bağlantılar, entegre devreler, elektronik voltaj regülatörleri, akım düzenleyiciler, telefon aksamı, ev aletlerinin kumanda düğmeleri, uzaktan kumanda cihazları, audio ve video cihazların manyetik kafaları, araba far tutucuları, maket araçların bağlantıları, fişler, voltölçer vb. cihazların bakım ve temizliğinde kullanılan üründür.
- *It can be used at electronic connections, integrated circuits, electronic voltage regulators, current regulators, telephone components, control buttons of home appliances, remote control devices, magnetic heads of audio and video devices, car headlight holders, connections of model vehicles, plugs, voltmeter etc.*

Kullanım Talimatları / Usage Instructions

Uygulamadan önce uyarı metnini mutlaka okuyunuz!
Uygulama:

- Kutu oda sıcaklığında kullanılmalıdır.
- Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.
- Uygulama yapılacak ürün elektronik ise elektrik bağlantısını kesiniz.
- Temizlenecek olan parçaya 20-25 cm uzaktan püskürtünüz.
- Uygulama yapılan ürün elektronik ise tamamen kurduğundan emin olana kadar elektrik bağlantısını kurmayınız.

Before use, read the directions on the packaging and act accordingly. Usage:

- *The aerosol should have room temperature.*
- *Shake before use.*
- *If the product you are going to apply is electronic, disconnect the electrical connection.*
- *Spray it from 20-25 cm.*
- *If the applied product is electronic, do not connect the electrical connection until you are sure it is completely dry.*

Miktar / Quantity

- 400 ml x 24 pcs

Art. No: 70950

400ml



MADE IN
Türkiye



BAKIRLI GRES SPREYİ COPPER GREASE SPRAY

Yağlayıcı ve kayganlaştırıcı etkisi olan metal toz esaslı gres içerikli yağlayıcı spreydir.

It is a convenient, effective, highly adhesive lubricating, separating and anti-corrosive copper spray.

Özellikler / Features

Zarar görmüş dişlileri tekrar hareket etmesini sağlayabilir.

It can make the damaged gears move again.

Deniz suyuna, tatlı suya, benzine, yağa, buhara, gaza ve pek çok asit ve solüsyona dayanıklıdır.

It is resistant to sea water, fresh water, gasoline, oil, steam, gas and many acids and solutions.

Çalışma sıcaklık aralığı +600°C~ +800°C' dir.

Temperature application range: from to +600°C to +800°C.

Çevreye zarar vermeyen, ozonla dost itici gaz içerir, ağır metal içermez.

It does not harm the environment, contains propellant, does not contain heavy metals.

Silikon içermez.

It is silicone-free.

Sıcaklık ve basınç şartlarına maruz kalan ve yağlanması gereken dinamik parçalar için kullanılır.

It is used for the dynamic parts that are exposed to temperature and pressure conditions and need to be lubricated.

YAĞLAMA

LUBRICATION

- Oxvol Bakırlı Gres Spreyi yüksek sıcaklık ve basınç koşullarına maruz kalan ve yağlanması gereken dinamik parçaların montajı ve demontajı için kullanılan uzun süre etkili, yağlayıcı ve kayganlaştırıcı etkisi olan metal toz esaslı gres içerikli yağlayıcı spreysidir. Çalışma sıcaklık aralığı +600°C~ +800°C' dir.
- *Oxvol Copper Grease Spray is a long-lasting, lubricating spray containing metal powder-based grease used for assembly and disassembly of dynamic parts that are exposed to high temperature and pressure conditions and need to be lubricated. Working temperature range is + 600 ° C ~ + 800 ° C.*

Kullanım Alanları / Usage Areas

- Makine parçaları, bağlantı parçaları, saplamalar, vanalar, miller, conta, vb. montaj vidalarına, somunlara ve civatalarda yardım amaçlı kullanılabilir.
- *It can be used for brakes (backs of disc brake pads, mounting and individual parts.), battery terminals (contact protection), seals (prevents welding beads from forming), screw connections etc.*

Kullanım Talimatları / Usage Instructions

Uygulamadan önce uyarı metnini mutlaka okuyunuz! *Before use, read the directions on the packaging and act accordingly. Usage:*

- Kutu oda sıcaklığında kullanılmalıdır.
- Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.
- Uygulama yapılacak parça kirliyse, Oxvol fren balata temizleme spreyi ile kir kalmayana kadar temizleyiniz.
- Yüzeylerin kurumasını bekleyiniz.
- Daha sonra spreyi uygulanacak yüzeye 5-10 cm mesafeden sıkarak uygulayınız.
- *The aerosol should have room temperature.*
- *Shake before use.*
- *If the applying part is dirty, clean it with Oxvol Brake& Clutch Cleaner Spray until no dirt remains.*
- *Let the surfaces dry.*
- *Apply the spray to the surface from a distance of 5-10 cm.*

Miktar / Quantity

- 400 ml x 24 pcs

Art. No: 70750

400ml



MADE IN
Türkiye



LİTYUMLU BEYAZ GRES SPREY

LITHIUM WHITE GREASE SPRAY

Suya maruz kalan alanların yağlanması için ideal olan yüksek saflıkta beyaz lityum bazlı bir grestir.

It is a high purity white lithium-based grease ideal for lubrication of areas exposed to water.

Özellikler / Features

Nemli ortamlara karşı dayanıklıdır.

It is resistant to humid environments.

Yüzeyi pas ve korozyona karşı korur.

It protects the surface against rust and corrosion.

Damlama ve akma yapmaz.

It does not drip and flow.

Su itici özelliğe sahiptir.

It has a water repellent feature.

Çalışan makinelerde kullanıldıktan sonra, sürtünme özelliğini artırır.

It increases the friction feature after being used in working machines.

Kolay ve etkili uygulamaya sahiptir.

Easy and effective apply.

YAĞLAMA

LUBRICATION

- Oxvol Lityumlu Beyaz Gres Sprey, yüksek sıcaklık ve basınç koşullarına karşı dayanıklı, PTFE ve TiO2 katkılı, düşük ve yüksek vasıflı gres yağlayıcıdır
- *Oxvol Lithium White Grease Spray is a low and high quality grease lubricant with PTFE and TiO2 additive, resistant to high temperature and pressure conditions.*

Kullanım Alanları / Usage Areas

- Tel ve halatlı (asansörler gibi) konstrüksiyonlarda, zincirler, zincir dişlileri, kapı menteşeleri, raylar, bilyalı yataklar, segmanlar, tel halatlar ve her çeşit dinamik mafsalların içten ve dıştan yağlanmasında kullanılabilir.
- *It can be ideally used for protection from inside and outside heavy-duty metal-to-metal lubrication, automotive, workshop and home use, chain bowl, chain cylinder, wire rope, segment, bearing ball ,superior performance and durability in any weather and most temperatures.*

Kullanım Talimatları / Usage Instructions

Uygulamadan önce uyarı metnini mutlaka okuyunuz!
Uygulama:

- Kutu oda sıcaklığında kullanılmalıdır.
- Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.
- Çalışan makineleri üzerinde uygulama yapmadan önce kapatınız.
- Uygulama yapılacak parça kirliyse, Oxvol fren balata temizleme spreyi ile kir kalmayana kadar temizleyiniz.
- Yüzeğe eşit dağılacak şekilde uygulayınız ve etki etmesini bekleyiniz.

Before use, read the directions on the packaging and act accordingly. Usage:

- *The aerosol should have room temperature.*
- *Shake before use.*
- *Turn off before application on working machines.*
- *If the applying part is dirty, clean it with Oxvol Brake& Clutch Cleaner Spray until no dirt remains.*
- *Apply it evenly on the surface and wait for it to take effect.*

Miktar / Quantity

- 400 ml x 24 pcs



Art. No: 70105

Art. No: 70105

200ml

400ml

Art. No: 70100

400ml

MADE IN
Türkiye



H3000 ŞEFFAF SIVI GRES SPREY H3000 LIQUID GREASE SPRAY

Endüstriyel alanda, evde ve iş yerlerinde kullanabileceğiniz çok amaçlı yağlayıcı spreydir.
It is a convenient and effective general purpose lubricant spray to protect the surfaces.

Özellikler / Features

- Sürtünmeyi ve aşınmayı azaltır ve gıcırtıları ortadan kaldırır.
It reduces friction and wear under shock loads and eliminates squeaks.
- Pas ve korozyona karşı korur ve suyla yıkanmaya karşı dirençlidir.
It protects against rust and corrosion and resists water wash off.
- Kolay ve etkili uygulamaya sahiptir.
Easy and effective apply.
- Su itici özelliğe sahiptir.
It has a water repellent feature.
- Damlama ve akma yapmaz.
It does not drip and flow.

YAĞLAMA

LUBRICATION

- Oxvol H3000 Şeffaf Sıvı Gres Spreyi, endüstriyel alanda, evde ve iş yerlerinde kullanabileceğiniz çok amaçlı, yüzeyde tutunan ve su itici özelliğe sahip yağlama spreysidir.
- *Oxvol H3000 Liquid Grease Spray is a convenient and effective general purpose lubricant to protect the surfaces.*

Kullanım Alanları / Usage Areas

- İç ve dış ortamdaki rulmanlar, dişli kutuları, kasnaklar, zincirler, kablolar, kapı menteşeleri, kilitler vb. gibi yerlerde kullanılabilir.
- *It can be used in indoor and outdoor bearings, gearboxes, pulleys, chains, cables, door hinges, locks etc.*

Kullanım Talimatları / Usage Instructions

Uygulamadan önce uyarı metnini mutlaka okuyunuz! *Before use, read the directions on the packaging and act accordingly. Usage:*

- Kutu oda sıcaklığında kullanılmalıdır.
- Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.
- Spreyi 10-20 cm uzaklıktan uygulanacak yüzeye direk sıkın.
- Solvent hızla uçarak sıktığı bölgede yağlama yapar.
- Tutunma ve mukavemeti yüksek olup akma yapmaz.
- *The aerosol should have room temperature.*
- *Shake before use.*
- *Apply the spray to the surface from a distance of 10-20 cm.*
- *Spray on directly to the surface to be treated.*
- *The solvent quickly volatile and lubricates the area where it is sprayed.*
- *It does not flow.*

Miktar / Quantity

- 200 ml x 24 pcs
- 400 ml x 24 pcs



Art. No: 70250

400M
L



MADE IN
Türkiye



ZİNCİR & HALAT YAĞLAMA SPREYİ CHAIN LUBRICATING SPRAY

Tel halatları, zincirleri, asansörleri, taşıma ve kaldırma sistemlerini yağlayan ve koruyan bir spreydir.

It is a spray that lubricates and protects wire ropes, elevators, handling and lifting systems.

Özellikler / Features

Diğer yağların aksine yüzeye daha sıkı tutunur.

It clings to the surface more tightly

Suya ve yüksek basınca karşı dayanıklıdır.

It is resistant to water and high pressure.

Yüksek sıcaklığa karşı dayanıklıdır.

It is resistant to high temperature.

Su itici özelliğe sahiptir.

It has a water repellent feature.

Kolay ve etkili uygulamaya sahiptir.

Easy and effective apply.

Damlama ve akma yapmaz.

It does not drip and flow.

YAĞLAMA

LUBRICATION

- Oxvol Zincir & Halat Spreyi iç ve dış ortamlarda zincir, tel, halat, mafsallı sistemler, sürgü sistemleri, bilyalı yataklar, segmanlar vb. yağlanmasında ve korunmasında kullanılan uzun süre etkili yağlama spreysidir.
- *Oxvol Chain Lubricating Spray is a convenient and effective spray for outdoor use that lubricates and preserves wire cables, chains on winches, lifts, conveying and lifting systems and support and attaching cables.*

Kullanım Alanları / Usage Areas

- Zincir, tel, halat, mafsallı sistemler, sürgü sistemleri, bilyalı yataklar, segmanlar, O ve X ringler vb. yağlanmasında kullanılabilir.
- *It can be used for lubrication to chain, wire, rope, slide systems, ball bearings, circlip, O and X rings etc.*

Kullanım Talimatları / Usage Instructions

Uygulamadan önce uyarı metnini mutlaka okuyunuz!
Uygulama:

- Kutu oda sıcaklığında kullanılmalıdır.
- Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.
- Spreyi 10-20 cm uzaklıktan uygulanacak yüzeye direk sıkın.
- Solvent hızla uçarak sığıldığı bölgede yağlama yapar.
- Tutunma ve mukavemeti yüksek olup akma yapmaz.

Before use, read the directions on the packaging and act accordingly. Usage:

- *The aerosol should have room temperature.*
- *Shake before use.*
- *Apply the spray to the surface from a distance of 10-20 cm.*
- *Spray on directly to the surface to be treated.*
- *The solvent quickly volatile and lubricates the area where it is sprayed. It does not flow.*

Miktar / Quantity

- 400 ml x 24 pcs

Art. No: 70150

400M
L



MADE IN
Türkiye



SİLİKON SPREY SILICONE SPRAY

Plastik akşamların yağlanması sağlayan kullanışlı ve etkili bir spreydir.
It is a useful and effective spray that lubricates plastic parts.

Özellikler / Features

Aşınma ve yapışmayı önler.

It prevents abrasion and adhesion.

Araç içi ve dışı plastik, kauçuk ve metal parçaları korur ve yalıtır.

It protects and insulates plastic, rubber and metal parts inside and outside the vehicle.

Gıcirtıyı önler.

It prevents squeaking.

Tekstil sektöründe kayganlaştırıcı ürün olarak kullanılabilir.

It can be used as a lubricant product in the textile industry.

Silikon bazlı yağlayıcı bir spreydir.

It is a silicone based lubricating spray.

Plastik parçalara parlak bir yüzey sağlar.

Provides a shiny surface to plastic parts.

YAĞLAMA

LUBRICATION

- Oxvol Silikon Spreyi araç iç aksamaları (koltuk rayları, katlanır tavanlar vs.) ve kapı fitillerinde aşınma ve yapışmayı önleme, kauçuk ve plastik yüzeylerin korunması, parlatılması ve bakımında kayganlaştırıcı ürün olarak kullanılan silikon bazlı yağlayıcı spreydir.
- *Oxvol Silicone Spray is a silicone-based lubricant spray used as a lubricant product for preventing abrasion and adhesion in vehicle interior parts (seat rails, folding roofs, etc.) and door seals, protecting, polishing and maintaining rubber and plastic surfaces.*

Kullanım Alanları / Usage Areas

- Araç iç aksamaları (koltuk rayları, katlanır tavanlar, kapı fitilleri vs.) ve kapı fitillerinde, enjeksiyon makinelerinde ürünlerin kalıptan ayrılmasında, montaj yardımcısı olarak hortum bağlantılarında ve kablo montajlarında ve tekstil sektöründe kullanılabilir.
- *It can be used in vehicle interior parts (seat rails, folding ceilings, door seals etc.) and door seals, de-molding products in injection machines, hose connections and cable assemblies as an assembly aid, and in the textile industry.*

Kullanım Talimatları / Usage Instructions

Uygulamadan önce uyarı metnini mutlaka okuyunuz! *Before use, read the directions on the packaging and act accordingly. Usage:*

- Kutu oda sıcaklığında kullanılmalıdır.
- Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.
- Spreyi 20-40 cm uzaklıktan uygulanacak yüzeye direk sıkın.
- Parçaları kuru bezle silerek kurutunuz.
- *The aerosol should have room temperature.*
- *Shake before use.*
- *Apply the spray to the surface from a distance of 20-40 cm.*
- *Dry the pieces with a dry rag.*

Miktar / Quantity

- 400 ml x 24 pcs



Art. No: 70055

200M
L

Art. No: 70050

400
ML

MADE IN
Türkiye



PAS SÖKÜCÜ SPREY - MOS2 RUST REMOVER SPRAY – MSO2

Metal yüzeylerin oksitlenmesi sonucu oluşan paslı yüzeylerin çözülmesini sağlar.
It provides resolution of rusty surfaces formed as a result of oxidation of metal surfaces.

Özellikler / Features

Hareketli parçaların hareket kabiliyetini kısıtlayan pası çıkarmak için kullanılır.

It is used to remove rust that restricts the mobility of moving parts.

Pası çıkardıktan sonra bir film tabakası oluşturur ve paslanmayı geciktirir.

Forms a film layer after removing the rust and delays the rusting.

Gıcırtyı önler.

It prevents squeaking.

Plastik aksamalara zarar vermez.

It does not harm any plastic components.

Metal yüzeylerin atmosferik korozyona direnmesine yardımcı olur.

It helps the metal surfaces to resist to atmospheric corrosion.

ENDÜSTRİ

INDUSTRY

- Oxvol Pas Sökücü Sprey dişliler, cıvatalar, el aletleri, menteşeler, bisiklet aksamaları, motosiklet aksamaları, anahtarlar ve kilitler gibi metal yüzeylerin oksitlenmesi sonucu oluşan, hareketli parçaların hareket kabiliyetini kısıtlayan pasın temizlenmesi için kullanılır. Kullanıldığında ince bir film tabakası oluşturarak yağlar ve tekrar paslanmayı geciktirir. Plastik yüzeylere zarar vermez.
- *Oxvol Rust Remover Spray is used to remove rust that is caused by oxidation of metal surfaces such as gears, bolts, hand tools, hinges, bicycle parts, motorcycle parts, keys and locks that restrict the mobility of moving parts. When used, it creates a thin film layer, lubricates it and delays rusting again. It does not damage plastic surfaces.*

Kullanım Alanları / Usage Areas

- Dişliler, cıvatalar, el aletleri, menteşeler, bisiklet aksamaları, motosiklet aksamaları, anahtarlar ve kilitler gibi metal yüzeylerde kullanılabilir.
- *It can be used on metal surfaces such as gears, bolts, hand tools, hinges, bicycle parts, motorcycle parts, keys and locks.*

Kullanım Talimatları / Usage Instructions

Uygulamadan önce uyarı metnini mutlaka okuyunuz! *Before use, read the directions on the packaging and act accordingly. Usage:*

- Kutu oda sıcaklığında kullanılmalıdır.
- Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.
- Spreyi 10-20 cm uzaklıktan uygulanacak yüzeye direk sıkın.
- Çok paslı alanlarda işlemi birkaç kez tekrarlayınız.
- Parçaları kuru bezle silerek kurutunuz.
- *The aerosol should have room temperature.*
- *Shake before use.*
- *Apply the spray to the surface from a distance of 10-20 cm.*
- *Repeat the process several times in rusty areas.*
- *Dry the pieces with a dry rag.*

Miktar / Quantity

- 200 ml x 24 pcs
- 400 ml x 24 pcs





Art. No: 70060

200M
L

Art. No: 70065

400
ML

MADE IN
Türkiye



MS-40 ÇOK AMAÇLI BAKIM SPREY MULTI PURPOSE LUBRICANT SPRAY

Metal ve kauçuk parçalarda, yağlayıcı, parlatici, temizleyici veya pas sökücü olarak kullanılabilir.
It can be used as a lubricant, polisher, cleaner or rust remover on metal and rubber parts.

Özellikler / Features

Yüzeyi su ve nemden korur.

It protects the surface from water and moisture.

Pası çıkardıktan sonra bir film tabakası oluşturur ve paslanmayı geciktirir.

It forms a film layer after removing the rust and delays the rusting.

Gıcirtıyı önler.

It prevents squeaking.

Kolay ve etkili uygulanır.

Easy and effective apply.

Güçlü bir yağ sökücü olarak kullanılır.

It used as a powerful degreaser.

İyi bir korozyon koruyucudur.

It is a good corrosion protector.

ENDÜSTRİYEL

INDUSTRIAL

- Oxvol MS-40 Çok Amaçlı Bakım Spreyi, metal ve kauçuk parçalarda, korozyondan koruyucu, yağlayıcı, parlatici, temizleyici veya pas sökücü olarak kullanılabilir. Pastan dolayı sıkışan parçaları, pası sökerek ve yağlayarak gevşetir.
- *Oxvol Multi Purpose Lubricant Spray is a convenient and effective lubricant spray which cleans, oils, preserves ruins, adhesives solving extremely difficult to loosen stains.*

Kullanım Alanları / Usage Areas

- Binek ve ticari araçlarda, tarım ve inşaat makinalarında, botlarda, jeneratörlerde ve ev içinde kullanılmaya uygundur.
- *It is suitable for use in passenger cars and commercial vehicles, agricultural and construction machines, boats, generators and in the home.*

Kullanım Talimatları / Usage Instructions

Uygulamadan önce uyarı metnini mutlaka okuyunuz! *Before use, read the directions on the packaging and act accordingly. Usage:*

- Kutu oda sıcaklığında kullanılmalıdır.
- Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.
- Ürünle birlikte verilen çubuğu aktivatöre takın ve dar ve nüfuz etmesi zor yerlerde 10-15 cm mesafeden spreji uygulayın.
- *The aerosol should have room temperature.*
- *Shake before use.*
- *Attach the bar provided with the product to the activator and apply the spray from a distance of 10-15 cm in narrow and difficult to penetrate places.*

Miktar / Quantity

- 200 ml x 36 pcs
- 400 ml x 24 pcs



Art. No: 70400

400ml



MADE IN
Türkiye



KALIP KORUYUCU MUM SPREY - SİLİKONLU MOLD PROTECTANT SPRAY SLICONE BASED

Tüm kalıpları aşındırmadan, zarar vermeden nem, yağ, kir ve ayırıcı artıklardan korunmasını sağlar.

It provides protection of all molds from moisture, oil, dirt and residues without damaging them.

Özellikler / Features

Suda çözülmeyen, uzun süre kalıcı koruma tabakası oluşturur.

It creates a long-lasting protective layer that does not dissolve in water.

Korozyon ve paslanma korur.

It protects against corrosion and rust.

Solvent hızla uçarak sıkıldığı bölgede koruma sağlar..

The solvent dries quickly and provides protection in the area where it is sprayed.

Kolay ve etkili uygulanır.

Easy and effective apply.

Tutunma ve mukavemeti yüksek olup, akma yapmaz

It has high adhesion and strength and does not flow.

ENDÜSTRİ

INDUSTRY

- Oxvol Kalıp Koruyucu Sprey , metal, ahşap, cam, seramik vb. tüm kalıpları aşındırmadan kalıp üzerinde koruma sağlar. Suda çözülmeyen, uzun süre kalıcı koruma tabakası oluşturarak korozyon ve pastan korur.
- *Oxvol Mold Protectant Spray can be used on metal, wood, glass, ceramic etc. provides protection on the mold without abrasion of all molds. It protects from corrosion and rust by forming a long-lasting protection layer that is insoluble in water.*

Kullanım Alanları / Usage Areas

- Metal, ahşap, cam, seramik vb. tüm kalıpları korumak için kullanılır.
- *It can be used to protect metal, wood, glass, ceramic, etc. all molds.*

Kullanım Talimatları / Usage Instructions

Uygulamadan önce uyarı metnini mutlaka okuyunuz! *Before use, read the directions on the packaging and act accordingly. Usage:*

- Kutu oda sıcaklığında kullanılmalıdır.
- Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.
- Spreyi 20-40 cm uzaklıktan uygulanacak yüzeye direk sıkın.
- Boyama işlemi bittikten sonra sprej ağzını temizlemek için kutuyu ters çevirin ve sadece gaz gelene kadar bastırın.
- *The aerosol should have room temperature.*
- *Shake before use.*
- *Apply the spray to the surface from a distance of 20-40 cm.*
- *After painting is finished, invert the can to clean the spray nozzle and press until only gas comes out.*

Miktar / Quantity

- 400 ml x 24 pcs

Art. No: 70600

400ml



MADE IN
Türkiye



GAZALTI KAYNAK SPREY – SİLİKONLU WELDING ANTI-SPATTER SPRAY SILICONE BASED

Gazaltı kaynak makinası nozulunun çapak yapmasını engeller ve temizler.
It prevents and cleans burrs from the gas welding machine nozzle.

Özellikler / Features

Kaynak işleminde güvenle kullanılır.

It can be used safely in welding process.

Kaynak işlemi sırasında oluşan cürufların torç ve iş parçasına yapışmasını önlemek için kullanılır.

It is used to prevent the slag formed during the welding process from sticking to the torch and workpiece.

Yüksek sıcaklıkta yapılan tüm gazaltı kaynaklarda sorunsuz kullanılır.

It can be used in all arc welding at high temperatures.

Akma ve yayılma yapmaz.

It does not flow and spread.

Silikon içerir

It contains silicones.

Yüzeydeki kaynak kalitesini artırır.

It increases the welding quality on the surface.

ENDÜSTRİ

INDUSTRY

- Oxvol Gazaltı Kaynak Spreyi alüminyum, yapısal çelik, demir içermeyen baz metaller, paslanmaz çelikler ve kaynak torçu nozullarına cürufların ve kirlerin yapışmasını engeller ve kaynak kalitesini arttıran spreydir.
- *Oxvol Welding Anti-Spatter Spray is a spray that prevents slag and dirt from sticking to aluminum, structural steel, non-ferrous base metals, stainless steels and welding torch nozzles and improves the welding quality.*

Kullanım Alanları / Usage Areas

- Kaynak işlerinde kullanılır.
- *It is used in welding works.*

Kullanım Talimatları / Usage Instructions

Uygulamadan önce uyarı metnini mutlaka okuyunuz! *Before use, read the directions on the packaging and act accordingly. Usage:*

- Kutu oda sıcaklığında kullanılmalıdır.
- Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.
- Püskürtme işlemi kaynak bölgesi civarına veya torçun ağzına doğru 20-25 cm mesafeden yapılmalıdır.
- Galvanizleme işleminden önce iş parçalarını sıcak su ile birlikte yüksek basınçlı temizleyici veya çözücü içeren yağdan arındırıcı ile temizleyin.
- *The aerosol should have room temperature.*
- *Shake before use.*
- *Spraying should be done around the welding area or towards the mouth of the torch from a distance of 20-25 cm.*
- *Before galvanizing, clean the work pieces with hot water with a high pressure cleaner or solvent-based degreaser.*

- Ayırıcılar her zaman tedbirli bir şekilde uygulanmalıdır. Bu, kaynak yapılan malzemede gözenekler oluşma ihtimalini veya kritik gerilimler altındaki hassas çeliklerde hidrojenin neden olduğu çatlakların oluşmasını önlemek için gereklidir.
- Separators should always be applied sparingly. This is necessary to prevent the possibility of pores forming in the welded material or the formation of hydrogen-induced cracks in sensitive steels under critical stresses.

Miktar / Quantity

- 400 ml x 24 pcs

Art. No: 70650

400M
L



MADE IN
Türkiye



GAZALTI KAYNAK SPREY – SİLİKONSUZ WELDING ANTI-SPATTER SPRAY SILICONE FREE

Gazaltı kaynak makinası nozulunun çapak yapmasını engeller ve temizler.
It prevents and cleans burrs from the gas welding machine nozzle.

Özellikler / Features

Kaynak işleminde güvenle kullanılır.

It can be used safely in welding process.

Kaynak işlemi sırasında oluşan cürüfların torç ve iş parçasına yapışmasını önlemek için kullanılır.

It is used to prevent the slag formed during the welding process from sticking to the torch and workpiece

Yüksek sıcaklıkta yapılan tüm gazaltı kaynaklarda sorunsuz kullanılır.

It can be used in all arc welding at high temperatures.

Akma ve yayılma yapmaz.

It does not flow and spread.

Silikon içermez.

It does not contains silicones.

Yüzeydeki kaynak kalitesini artırır.

It increases the welding quality on the surface.

ENDÜSTRİ

INDUSTRY

- Oxvol Gazaltı Kaynak Spreyi alüminyum, yapısal çelik, demir içermeyen baz metaller, paslanmaz çelikler ve kaynak torçu nozullarına cürufların ve kirlerin yapışmasını engeller ve kaynak kalitesini arttıran spreydir.
- *Oxvol Welding Anti-Spatter Spray is a spray that prevents slag and dirt from sticking to aluminum, structural steel, non-ferrous base metals, stainless steels and welding torch nozzles and improves the welding quality.*

Kullanım Alanları / Usage Areas

- Kaynak işlerinde kullanılır.
- *It is used in welding works.*

Kullanım Talimatları / Usage Instructions

- Uygulamadan önce uyarı metnini mutlaka okuyunuz! *Before use, read the directions on the packaging and act accordingly. Usage:*
- Uygulama:
- Kutu oda sıcaklığında kullanılmalıdır.
 - Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.
 - Püskürtme işlemi kaynak bölgesi civarına veya torçun ağzına doğru 20-25 cm mesafeden yapılmalıdır.
 - Galvanizleme işleminden önce iş parçalarını sıcak su ile birlikte yüksek basınçlı temizleyici veya çözücü içeren yağdan arındırıcı ile temizleyin.
 - *The aerosol should have room temperature.*
 - *Shake before use.*
 - *Spraying should be done around the welding area or towards the mouth of the torch from a distance of 20-25 cm.*
 - *Before galvanizing, clean the workpieces with hot water with a high pressure cleaner or solvent-based degreaser.*

- Ayırıcılar her zaman tedbirli bir şekilde uygulanmalıdır. Bu, kaynak yapılan malzemede gözenekler oluşma ihtimalini veya kritik gerilimler altındaki hassas çeliklerde hidrojenin neden olduğu çatlakların oluşmasını önlemek için gereklidir.
- Separators should always be applied sparingly. This is necessary to prevent the possibility of pores forming in the welded material or the formation of hydrogen-induced cracks in sensitive steels under critical stresses.

Miktar / Quantity

- 400 ml x 24 pcs

Art. No: 70300

400
ML



MADE IN
Türkiye



KALIP AYIRICI SPREY YANMAZ SİLİKONLU MOLD RELEASE SPRAY SILICONE BASED

Polietilen, akrilik, polimer ve bunun gibi ürünlerin kalıplarında ayırıcı bir yağlayıcı olarak kullanılır.

It is used as a release lubricant in molds of polyethylene, acrylic, polymers and similar products.

Özellikler / Features

Çapaklanmayı önler.

It prevents burring.

Ürünün içeriği kalıp ayırıcı olarak uluslararası standartlara uygundur.

The content of the product complies with international standards as a mold release agent.

Yanıcı değildir.

It is not flammable.

Yapışma ve tutma yapmayan ince bir film tabakası meydana getirerek, sürtünmeyi azaltır.

It reduces friction by forming a thin film layer that does not stick and hold.

Yüksek ve düşük sıcaklık aralıklarında çalışabilir.

It can operate in high and low temperature ranges.

Silikon içerir

It contains silicones.

ENDÜSTRİ

INDUSTRY

- Oxvol Kalıp Ayırıcı Yanmaz - Silikonlu Sprey, akrilik, selülozik, ABS reçineler, polyester, mum ve kauçuk kalıplarda kullanımı tavsiye edilir. Ürünün içeriği kalıp ayırıcı olarak uluslararası standartlara uygundur.
- *Oxvol Mold Release Spray (Silicone Based) is recommended for use on acrylic, cellulosic, ABS resins, polyester, wax and rubber molds. The content of the product complies with international standards as a mold release agent.*

Kullanım Alanları / Usage Areas

- Akrilik, selülozik, ABS reçineler, Polyester, Mum ve kauçuk kalıplarda kullanılması uygundur.
- *It is suitable for use in acrylic, cellulosic, ABS resins, Polyester, Wax and rubber molds.*

Kullanım Talimatları / Usage Instructions

Uygulamadan önce uyarı metnini mutlaka okuyunuz! *Before use, read the directions on the packaging and act accordingly. Usage:*

- Kutu oda sıcaklığında kullanılmalıdır.
- Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.
- Uygulanacak yüzeye direk sıkılır.
- Solvent hızla uçarak sığıldığı bölgede yağlama yapar.
- Tutunma ve mukavemeti yüksek olup, akma yapmaz.
- *The aerosol should have room temperature.*
- *Shake before use.*
- *It is directly sprayed on the application surface.*
- *The solvent quickly flows and lubricates the area where it is squeezed.*
- *It has high adhesion and strength and does not flow.*

Miktar / Quantity

- 400 ml x 24 pcs

Art. No: 70350

400ml



MADE IN
Türkiye



KALIP AYIRICI SPREY YANMAZ SİLİKONSUZ MOLD RELEASE SPRAY SILICONE FREE

Polietilen, akrilik, polimer ve bunun gibi ürünlerin kalıplarında ayırıcı bir yağlayıcı olarak kullanılır.
It is used as a release lubricant in molds of polyethylene, acrylic, polymers and similar products.

Özellikler / Features

Çapaklanmayı önler.

It prevents burring.

Ürünün içeriği kalıp ayırıcı olarak uluslararası standartlara uygundur.

The content of the product complies with international standards as a mold release agent.

Yanıcı değildir.

It is not flammable.

Yapışma ve tutma yapmayan ince bir film tabakası meydana getirerek, sürtünmeyi azaltır.

It reduces friction by forming a thin film layer that does not stick and hold.

Yüksek ve düşük sıcaklık aralıklarında çalışabilir.

It can operate in high and low temperature ranges.

Silikon içermez

It does not contain silicones.

ENDÜSTRİ

INDUSTRY

- Oxvol Kalıp Ayırıcı Yanmaz - Silikonsuz Sprey, akrilik, selülozik, ABS reçineler, polyester, mum ve kauçuk kalıplarda kullanımı tavsiye edilir. Ürünün içeriği kalıp ayırıcı olarak uluslararası standartlara uygundur.
- *Oxvol Mold Release Spray (Silicone Free) is recommended for use on acrylic, cellulosic, ABS resins, polyester, wax and rubber molds. The content of the product complies with international standards as a mold release agent.*

Kullanım Alanları / Usage Areas

- Akrilik, selülozik, ABS reçineler, Polyester, Mum ve kauçuk kalıplarda kullanılması uygundur.
- *It is suitable for use in acrylic, cellulosic, ABS resins, Polyester, Wax and rubber molds.*

Kullanım Talimatları / Usage Instructions

Uygulamadan önce uyarı metnini mutlaka okuyunuz! *Before use, read the directions on the packaging and act accordingly. Usage:*

- Kutu oda sıcaklığında kullanılmalıdır.
- Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.
- Uygulanacak yüzeye direk sıkılır.
- Solvent hızla uçarak sığıldığı bölgede yağlama yapar.
- Tutunma ve mukavemeti yüksek olup, akma yapmaz.
- *The aerosol should have room temperature.*
- *Shake before use.*
- *It is directly sprayed on the application surface.*
- *The solvent quickly flows and lubricates the area where it is squeezed.*
- *It has high adhesion and strength and does not flow.*

Miktar / Quantity

- 400 ml x 24 pcs

Art. No: 90001

200ML /
50GR

Art. No: 90002

400ML /
100GR



MADE IN
Türkiye



ÇOK AMAÇLI YAPIŞTIRICI KİT MULTI-PURPOSE TWO COMPONENT ADHESIVE

İki bileşenli hızlı yapıştırıcıdır.
It is a two component fast adhesive.

Özellikler / Features

Aktivatör yapıştırıcının yüzey tarafından emilmesini engelleyerek yapışma gücünü artırır ve yapışmayı hızlandırır.

The activator prevents the absorption of the adhesive by the surface, increasing the adhesion strength.

Yüzeylerin montajı ve onarımı için kullanılabilir.

It can be used for the assembly and repair of surfaces.

Özellikle delikli ve yapıştırılması zor yüzeylerde yapışma gücünü artırır.

It increases the adhesion strength especially on perforated and difficult surfaces.

Tutunma ve mukavemeti yüksek olup, akma yapmaz

It has high adhesion and strength and does not flow.

Minimum sürede maximum yapışma etkisi sağlar.

It provides maximum adhesion effect in minimum time.

Kolay ve etkili uygulanır.

Easy and effective apply.

ENDÜSTRİ

INDUSTRY

- Oxvol Çok Amaçlı Yapıştırıcı Kit, iki komponentli hızlı yapıştırıcıdır. Aktivatör yapıştırıcının yüzey tarafından emilmesini engelleyerek yapışma gücünü artırır ve yapışmayı hızlandırır. Minimum sürede maximum yapışma etkisi sağlar.
- *Oxvol MDF-KIT Multi-purpose Two Component Adhesive is a convenient, effective, fast-curing and high-performance adhesive which is especially designed for applications that require fast curing ability. It provides maximum adhesion effect in minimum time.*

Kullanım Alanları / Usage Areas

- Ahşap profillerin yapıştırılmasında MDF kauçuk, sunta, plastik ve lastik yapıştırılmasında, ahşap parçaların onarımı ve sabitlenmesinde kullanılır.
- *It is used for bonding MDF rubber, chipboard, plastic and rubber for gluing wooden profiles, repairing and fixing wooden parts.*

Kullanım Talimatları / Usage Instructions

Uygulamadan önce uyarı metnini mutlaka okuyunuz!
Uygulama:

- Kutu oda sıcaklığında kullanılmalıdır.
- Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.
- 30-40 cm mesafeden püskürtün.
- Kullanılacak yüzeyi temizleyin, kurulayın ve her türlü kir ve yağ yüzeyini temizleyin.
- Aktivatörü yapıştırılacak yüzeylere uygulayın.
- Yüzeyleri bir araya getirin ve birkaç saniye sıkıca bastırın.
- Ambalajı tamamen kapatılmazsa yapışkan sertleşir.
- Güçlü ısı ve ışık kaynaklarından uzak tutun.
- Deri ve gözlerle temastan kaçınin
- Gözle teması halinde ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Before use, read the directions on the packaging and act accordingly. Usage:

- *The aerosol should have room temperature. Shake before use.*
- *Spray from distance 30-40 cm.*
- *Clean the surface to be used, dry it and clean any dirt and oil surfaces.*
- *Apply the activator on the surfaces to be bonded.*
- *Bring the surfaces together and press them together firmly for a few seconds.*
- *The adhesive will cure if its packaging is not completely closed.*
- *Keep away from strong sources of heat and light.*
- *Avoid contact with skin and eyes. It may cause serious injury if in contact with eyes.*

Miktar / Quantity

- 200 ml / 50 gr
- 400 ml / 100 gr

Art. No: 70700

200ml



MADE IN
Türkiye



DUMAN DEDEKTÖR TEST SPREYİ SMOKE DEDECTOR TESTER SPRAY

Tozu ve polenleri temizleyerek, optik duman dedektörünün bloke olmasını engeller.
It prevents the optical smoke detector from being blocked by removing dust and pollen.

Özellikler / Features

Tozu ve polenleri temizler.
It cleans dust and pollen.

Acil bir durumda, hiçbir yabancı madde optik duman dedektörünü bloke etmez.
In an emergency, no foreign matter will block the optical smoke detector.

150-200 Test işlemleri için yeterlidir.
It is sufficient for 150-200 test procedures.

ENDÜSTRİ

INDUSTRY

- Oxvol Duman Dedektör Spreyi, duman odası fonksiyonu için basitce test edilir. Duman dedektörü test spreyi tozu ve polenleri temizler, böylece acil bir durumda, hiçbir yabancı madde optik duman dedektörü bloke etmez. 150-200 test işlemleri için yeterlidir.
- *Oxvol Smoke Dedector Tester Spray is simply tested for smoke chamber function. The smoke detector test spray removes dust and pollen so that in an emergency, no foreign matter blocks the optical smoke detector. It is sufficient for 150-200 test procedures.*

Kullanım Alanları / Usage Areas

- Duman dedektör cihazını test etmek için kullanılır.
- *It is used to test the smoke detector device.*

Kullanım Talimatları / Usage Instructions

Uygulamadan önce uyarı metnini mutlaka okuyunuz!
Uygulama:

- Kutu oda sıcaklığında kullanılmalıdır.
- Kutuyu 2-3 dakika çalkalayınız.
- Püskürtme uzaklığı takriben 25 cm
- Sprey duman dedektörü içine püskürtülür böylelikle duman dedektörünün çalışıp çalışmadığı test edilir.

Before use, read the directions on the packaging and act accordingly. Usage:

- *The aerosol should have room temperature.*
- *Shake the can for 2-3 minutes.*
- *Spraying distance is approximately 25 cm.*
- *The spray is sprayed into the smoke detector to test whether the smoke detector works or not.*

Miktar / Quantity

- 200 ml x 24 pcs

Art. No: 20000

300ml



MADE IN
Türkiye



BENZİN ENJEKTÖR TEMİZLEYİCİ PETROL INJECTOR CLEANER

Tüm benzinli motorlar için uygun olan yakıt sistemini daha rahat ve etkili temizler.
It cleans the fuel system, which is suitable for all gasoline engines, more comfortably and effectively.

Özellikler / Features

- Yakıt filtresinin ömrünü uzatır.
It enables the fuel filter to run longer.
- Asit yoğunlaşma suyunu nötralize eder.
It neutralises acid condensation water.
- Yakıt deposunda oluşan terleme suyundan korur, korozyonu önler.
It protects the fuel system and prevents corrosion.
- Hızlanma performansındaki azalmaya karşı direnç sağlar.
It provides resistance to a reduction in acceleration performance.
- Bozuk rölantiyi engeller.
It prevents the formation of bad idle.
- Zararlı egzoz gazlarının oluşumunu azaltır.
It reduces the formation of harmful exhaust gases.

KATKI

ADDITIVE

- Oxvol Benzin Enjektör Temizleyici, katalitik konvertörü olan veya olmayan bütün benzinli motorlarda, oluşan kurum ve emisyonların zaman içinde motora ve yakıtın geçtiği tüm aksamaya vereceği zararı, sistemi temizleyerek önleyen yakıt katkısıdır.
- *Oxvol Petrol Injector Cleaner is more convenient and effective cleaner the fuel system that is suitable for all petrol engines with and without a catalytic converter.*

Kullanım Alanları / Usage Areas

- Katalitik konvertörü olan veya olmayan bütün benzinli motorlarda kullanılabilir.
- *It can be used in all gasoline engines with or without catalytic converters.*

Kullanım Talimatları / Usage Instructions

Uygulamadan önce uyarı metnini mutlaka okuyunuz! *Before use, read the directions on the packaging and act accordingly. Usage:*

- Araca yakıt doldurmadan önce 1 sise yakıt tankına boşaltınız. 1 sise 40-60 litre yakıt için uygundur.
- Normal kullanımda: 2.000 km de 1 adet, yoğun ve spor amaçlı kullanımda: Her depoda 1 adet, yılda en az 2 adet kullanılması tavsiye edilir.
- Bu ürün 2 kere kullanıldıktan sonra yakıt filtresinin değiştirilmesi tavsiye edilir.
- *Pour 1 bottle into the fuel tank before refueling the vehicle. 1 bottle is suitable for 40-60 liters of fuel.*
- *In normal use: 1 per 2,000 km, intensive and sports use: It is recommended to use at least 2 in a year, 1 in each warehouse.*
- *It is recommended to change the fuel filter after this product has been used 2 times.*

Miktar / Quantity

- 300 ml x 24 pcs

Art. No: 20010

300ml



MADE IN
Türkiye



DİZEL ENJEKTÖR TEMİZLEYİCİ DIESEL INJECTOR CLEANER

Tüm dizel motorlar için uygun olan yakıt sistemini daha rahat ve etkili temizler.
It cleans the fuel system, which is suitable for all diesel engines, more comfortably and effectively.

Özellikler / Features

- Yakıt filtresinin ömrünü uzatır.
It enables the fuel filter to run longer.
- Benzin pompası ve karbüratördeki reçine birikintilerini temizler
It purges resin build-ups in petrol pump and carburetor.
- Yakıt deposunda oluşan terleme suyundan korur, korozyonu önler.
It protects the fuel system and prevents corrosion.
- Hızlanma performansındaki azalmaya karşı direnç sağlar.
It provides resistance to a reduction in acceleration performance.
- Bozuk rölantiyi engeller.
It prevents the formation of bad idle.
- Zararlı egzoz gazlarının oluşumunu azaltır.
It reduces the formation of harmful exhaust gases.

KATKI

ADDITIVE

- Oxvol Dizel Enjektör Temizleyici, katalitik konvertörü olan veya olmayan bütün benzinli motorlarda, oluşan kurum ve emisyonların zaman içinde motora ve yakıtın geçtiği tüm aksama vereceği zararı, sistemi temizleyerek önleyen yakıt katkısıdır.
- *Oxvol Diesel Injector Cleaner is more convenient and effective cleaner for the injection pump and nozzle.*

Kullanım Alanları / Usage Areas

- Katalitik konvertörü olan veya olmayan bütün dizel motorlarda kullanılabilir.
- *It can be used in all diesel engines with or without catalytic converters.*

Kullanım Talimatları / Usage Instructions

Uygulamadan önce uyarı metnini mutlaka okuyunuz!
Uygulama:

- Araca yakıt doldurmadan önce 1 sise yakıt tankına boşaltınız. 1 sise 40-60 litre yakıt için uygundur.
- Normal kullanımda: 2.000 km de 1 adet, yoğun ve spor amaçlı kullanımda: Her depoda 1 adet, yılda en az 2 adet kullanılması tavsiye edilir.
- Bu ürün 2 kere kullanıldıktan sonra yakıt filtresinin değiştirilmesi tavsiye edilir.

Before use, read the directions on the packaging and act accordingly. Usage:

- *Pour 1 bottle into the fuel tank before refueling the vehicle. 1 bottle is suitable for 40-60 liters of fuel.*
- *In normal use: 1 per 2,000 km, intensive and sports use: It is recommended to use at least 2 in a year, 1 in each warehouse.*
- *It is recommended to change the fuel filter after this product has been used 2 times.*

Miktar / Quantity

- 300 ml x 24 pcs

Art. No: 20020

300ml



MADE IN
Türkiye



BENZİN YAKIT KATKISI CONTRIBUTION OF GASOLINE FUEL

Yakıt sistemine zarar veren karbon kalıntılarını temizler ve tekrar birikmesini önler.
It cleans the carbon residues that damage the fuel system and prevents them from accumulating again.

Özellikler / Features

- Yakıt filtresinin ömrünü uzatır.
It enables the fuel filter to run longer.
- Asit oluşumunu ve korozyonunu ve bakteri üremesini engeller.
It prevents acid from forming and corrosion and the growth of bacteria.
- Yakıtta jelleşmeyi ve donmayı engeller.
It prevents gelation and freezing in the fuel.
- Oktanı artırır.
It increases octane.
- Bozuk rölantiyi engeller.
It prevents the formation of bad idle.
- Zararlı egzoz gazlarının oluşumunu azaltır.
It reduces the formation of harmful exhaust gases.

KATKI

ADDITIVE

- Oxvol Benzin Yakıt Katkısı Temizleyici, yakıt sistemine zarar veren karbon kalıntılarını temizler ve tekrar birikmesini önleyerek motor performansını artırır, yakıt tasarrufu sağlar.
- *Oxvol Contribution of Gasoline Fuel Cleaner is more convenient and effective cleaner the fuel system that is suitable for all petrol engines with and without a catalytic converter.*

Kullanım Alanları / Usage Areas

- Katalitik konvertörü olan veya olmayan bütün benzinli motorlarda kullanılabilir.
- *It can be used in all gasoline engines with or without catalytic converters.*

Kullanım Talimatları / Usage Instructions

Uygulamadan önce uyarı metnini mutlaka okuyunuz! *Before use, read the directions on the packaging and act accordingly. Usage:*

- Araca yakıt doldurmadan önce 1 sise yakıt tankına boşaltınız
- 45-60 Lt yakıt için, (300 ml.) bir şişe kullanınız.
- Daha fazla katık kullanmak istediğinizde yakıt miktarına göre katık miktarını ayarlayabilirsiniz.
- Katalizatöre zarar vermez.
- *Pour 1 bottle into the fuel tank before refueling the vehicle.*
- *For 45-60 Lt of fuel, use a (300 ml) bottle.*
- *When you want to use more additives, you can adjust the additive amount according to the amount of fuel.*
- *It does not damage the catalyst.*

Miktar / Quantity

- 300 ml x 24 pcs

Art. No: 20030

300ml



MADE IN
Türkiye



DİZEL YAKIT KATKISI DIESEL FUEL ADDITIVE

Yakıt sistemine zarar veren karbon kalıntıları temizler ve tekrar birikmesini önler.
It cleans the carbon residues that damage the fuel system and prevents them from accumulating again.

Özellikler / Features

Yakıt filtresinin ömrünü uzatır.

It enables the fuel filter to run longer.

Asit oluşumunu ve korozyonunu ve bakteri üremesini engeller.

It prevents acid from forming and corrosion and the growth of bacteria.

Yakıtta jelleşmeyi ve donmayı engeller.

It prevents gelation and freezing in the fuel.

Motora zarar vermez.

It does not damage the engine.

Dizelin yağlayıcılığını ve depolama kararlılığını artırır ve dizelin atomizasyonunu iyileştirir.

It increases the lubricity and the storage stability of diesel and improves atomization of diesel.

Zararlı egzoz gazlarının oluşumunu azaltır.

It reduces the formation of harmful exhaust gases.

KATKI

ADDITIVE

- Oxvol Dizel Yakıt Katkısı, yakıt sistemine zarar veren karbon kalıntılarını temizler ve tekrar birikmesini önleyerek motor performansını artırır, yakıt tasarrufu sağlar.
- *Oxvol Diesel Fuel Additive cleans the carbon residues that damage the fuel system and increases engine performance by preventing re-accumulation and provides fuel savings.*

Kullanım Alanları / Usage Areas

- Katalitik konvertörü olan veya olmayan bütün dizel motorlarda kullanılabilir.
- *It can be used in all diesel engines with or without catalytic converters.*

Kullanım Talimatları / Usage Instructions

Uygulamadan önce uyarı metnini mutlaka okuyunuz! *Before use, read the directions on the packaging and act accordingly. Usage:*

- Araca yakıt doldurmadan önce 1 sise yakıt tankına boşaltınız
- 45-60 Lt yakıt için, (300 ml.) bir şişe kullanınız.
- Daha fazla katık kullanmak istediğinizde yakıt miktarına göre katık miktarını ayarlayabilirsiniz.
- Katalizatöre zarar vermez.
- *Pour 1 bottle into the fuel tank before refueling the vehicle.*
- *For 45-60 Lt of fuel, use a (300 ml) bottle.*
- *When you want to use more additives, you can adjust the additive amount according to the amount of fuel.*
- *It does not damage the catalyst.*
- Motor yağı ile çalışan yağlı debriyaj sistemi için uygun değildir.
- *It is not suitable for oil clutch system working with engine oil.*

Miktar / Quantity

- 300 ml x 24 pcs

Art. No: 20040

300ml



MADE IN
Türkiye



EMİSYON DÜŞÜRÜCÜ EMISSION REDUCER

Tüm benzinli ve dizel araçlarda enjeksiyon sistemini temizler.
It cleans the injection system in all gasoline and diesel vehicles.

Özellikler / Features

Egzoz muayenesinde emisyon değerinden dolayı sıkıntı yaşayan araçlarda emisyon değerinin hızla düşmesini sağlar.

It decreases the emission value in vehicles experiencing difficulties in emission values in exhaust inspection.

Enjektör ve valflerde tortu oluşumunu engeller.

It prevents the formation of deposits in injectors and valves.

Sürekli kullanımda yakıt tasarrufu sağlar.

It provides fuel savings in continuous use.

Karbüratörü, emme valflerini, yakıt sistemini ve silindirin üst bölgesini yağlayarak pas ve korozyona karşı korur.

It protects the carburetor, intake valves, fuel system and top part of cylinder against rust and corrosion by lubricating.

Aracın soğuk havada çalışmasını kolaylaştırır.

It facilitates the starting of the vehicle in cold weather.

Katalitik konvertöre zarar vermez.

It does not damage the catalytic converter.

KATKI

ADDITIVE

- Oxvol Emisyon Düşürücü tüm benzinli ve dizel araçlarda enjeksiyon sistemini temizleyerek egzoz emisyon değerini ve yüksek oktan / setan gereksinimini azaltan yakıt katkısıdır.
- *Oxvol Diesel Emission Reducer is a chemical treatment for diesel engines that reduces exhaust emissions. It improves engine performance and fuel economy.*

Kullanım Alanları / Usage Areas

- Tüm dizel motorlu araçlarda kullanım için uygundur.
- *It is suitable for use in all diesel engine vehicles.*

Kullanım Talimatları / Usage Instructions

Uygulamadan önce uyarı metnini mutlaka okuyunuz!
Uygulama:

- Maksimum 30 litre dizel yakıt içeren dizel yakıt deposuna bir şişe 300 ml ekleyin.
- En iyi sonuçlar için, MOT testinden 150 km önce ekleyin.
- Ekledikten sonra aracı devirli bir şekilde minimum 30 km kullanın.

Before use, read the directions on the packaging and act accordingly. Usage:

- *Add one bottle of 300 ml to the diesel fuel tank containing maximum 30 litres of diesel fuel.*
- *For best results, add 150 km before MOT test.*
- *After adding, drive the vehicle at speed for a minimum of 30 km.*

Miktar / Quantity

- 300 ml x 24 pcs

Art. No: 20050

300ml



MADE IN
Türkiye



MOTOR İÇ TEMİZLEYİCİ ENGINE INTERNAL FLUSH & CLEANER

Motor yağ değişiminde motor içerisinde ve filtresinde kalan kalıntıları çözerek motor performansını güçlendirir.
It strengthens the engine performance by dissolving the residues remaining in the engine and filter during engine oil change.

Özellikler / Features

- Motordaki conta ve diğer malzemelere zarar vermez.
It does not damage the seals and other materials in the engine.
- Egzoz emisyonunu optimize eder.
It optimizes exhaust gas emissions.
- Sıkışmış piston segmanlarını çözer.
It loosens stuck piston rings.
- Katalitik konvertörlerle uyumludur.
It is compatible with catalytic converters.
- Motoru ve yağ kanallarını arındırır.
It purifies the engine and oil channels.
- Kolay ve etkili uygulanır.
Easy and effective apply.

KATKI

ADDITIVE

- Oxvol Motor İç Temizleyici, yağ filtresinin engelleyemediği karbon, kurum ve çamurlaşmış yağlardan motoru ve yağ kanallarını arındırarak, eski motorlarda bile yağ değişimi sonrası performans artışı sağlar.
- *Oxvol Engine Internal Flush & Cleaner is more convenient and effective cleaner the inside of the engine and the oil supply system. After cleaning the engines will operate at their full performance level together with the clean oil.*

Kullanım Alanları / Usage Areas

- Motoru ve yağ kanallarını temizlemek için kullanılır.
- *It is used to clean the engine and oil channels.*

Kullanım Talimatları / Usage Instructions

Uygulamadan önce uyarı metnini mutlaka okuyunuz! *Before use, read the directions on the packaging and act accordingly. Usage:*

- Motor temizleyiciyi motor çalışma sıcaklığındayken yağa ekleyin.
- Motoru yaklaşık 10 dakika rölantide bırakın.
- Yağı ve filtreyi değiştirin.
- *Add the engine cleaner to the oil when the engine is at operating temperature.*
- *Leave the engine idle for approximately 10 minutes.*
- *Change the oil and the filter.*

- Yağ kilometresi geçmiş araçlarda kirlilik fazla olduğu için, karter yağ süzgeci tıkanma ihtimali yüksektir. Yağ değişimi esnasında süzgecin kontrol edilmesi önerilir.
- *Since the pollution is high in vehicles with more oil mileage, there is a high probability of blockage of the sump oil filter. It is recommended to check the strainer during oil change.*

Miktar / Quantity

- 300 ml x 24 pcs

Art. No: 20060

300ml



MADE IN
Türkiye



RADYATÖR İÇ TEMİZLEME RADIATOR INTERNAL CLEANER

Motorların soğutma sistemlerindeki birikintileri temizler.

It cleans the dirt in the cooling systems of the engines.

Özellikler / Features

Lastik hortumlara, metal parçalara ve contalara zarar vermez.

It does not damage rubber hoses, metal parts and seals.

Geleneksel antifriz ile uyumludur.

It is compatible with conventional antifreeze.

Asit içermez.

It does not contain acid.

Yeni eklenen soğutma sıvısının eski kir kalıntıları nedeniyle kirlenmesini önler.

It prevents contamination of the newly added coolant from old dirt residues.

Radyatör imalatında kullanılan malzemelere karşı uyumludur.

It is compatible with the materials used in radiator manufacturing.

Kolay ve etkili uygulanır.

Easy and effective apply.

KATKI

ADDITIVE

- Oxvol Radyatör İç Temizleme Spreyi, benzin, dizel ve LPG'li motorların soğutma sistemlerindeki çamur, pas, kireç ve diğer birikintileri gidererek aşırı ısınmayı önler.
- *Oxvol Radiator internal Cleaner Additive is more convenient and effective cleaner and protector a radiator which rectifies reduced cooling performance during radiator repairs and maintenance work on the cooling system.*

Kullanım Alanları / Usage Areas

- Benzin, dizel ve LPG'li motorların soğutma sistemlerinde kullanılabilir.
- *It can be used in the cooling systems of gasoline, diesel and LPG engines.*

Kullanım Talimatları / Usage Instructions

Uygulamadan önce uyarı metnini mutlaka okuyunuz!
Uygulama:

- Araç içerisinde antifrizli & yağlı su, standart tahliye deliğinden olabildiğince tahliye edilir.
- 1 ambalaj radyatör içi temizleyici depoya (2 ila 6 lt sıvı deposu olan araçlar için) boşaltılır.
- Kalan hacime ısıtılmış saf su konular ve araç termostat açıldıktan 20 dakika boyunca çalıştırılır. Gerekli görülürse işlem tekrarlanır.
- Daha sonra kirli su tahliye edilerek aynı işlem saf su ile yapıp sistemin durulanması için tekrarlanır.
- Artık soğutma sisteminiz kullanıma hazırdır.

Before use, read the directions on the packaging and act accordingly. Usage:

- *Antifreeze & oily water in the vehicle is discharged as much as possible through the standard drain hole.*
- *1 package is emptied into the radiator cleaner tank (for vehicles with 2 to 6 lt liquid tank).*
- *Heated pure water is added to the remaining volume and the vehicle is operated for 20 minutes after opening the thermostat. If necessary, the process is repeated.*
- *Then the dirty water is discharged, the same process is done with pure water and repeated to rinse the system.*
- *Your cooling system is now ready for use.*

Miktar / Quantity

- 300 ml x 24 pcs

Art. No: 20070

300ml



MADE IN
Türkiye



DİZEL PARTİKÜL FİLTRE TEMİZLEYİCİ DIESEL PARTICULATE FILTER CLEANER

Dizel partikül filtresinde biriken karbon, kül veya kurum parçacıklarının temizlenmesinde kullanılır.

It is used to clean the carbon, ash or soot particles accumulated in the diesel particle filter

Özellikler / Features

Kalıntı bırakmadan buharlaşır.

It evaporates without residue.

Karbon birikintilerini gevşetir ve giderir.

It loosens and removes carbon deposits.

Karbon ve kül birikintilerini temizler.

It cleans carbon and ash deposits.

Metal ve kül içermez.

It does not contain metal and ash.

Kirli dizel partikül filtreleri ile şiddetlenen performans kayıplarını veya arızalarını giderir.

It eliminates performance losses or faults exacerbated by dirty diesel particulate filters.

Kolay ve etkili uygulanır.

Easy and effective apply.

KATKI

ADDITIVE

- Oxvol Dizel partikül Filtre Temizleyici, kötü ve düşük kaliteli yakıt nedeni ile DPF'de (Dizel Partikül Filtresi) biriken karbon, kül veya kurum parçacıklarının temizlenmesinde kullanılır. DPF temizlenmediğinde oluşan kirlenme:
Zamanla aracın seyir esnasında DPF (Dizel Partikül Filtre) arıza lambasını yakması,
Aracın çalışmaması, performansın düşmesi, motorun istenmeyen sesler çıkartması, yakıt tüketiminin artması gibi sorunlara sebebiyet verir.
- *Oxvol Diesel Particulate Filter Cleaner is a convenient and effective non-flammable diesel filters cleaner to remove carbon and ash deposits. It reduces soot emissions, cleans and regenerates the particulate filter. Contamination when diesel particle is not cleaned in the filter:
Over time, the vehicle turns on the DPF (Diesel Particulate Filter) malfunction lamp while driving. Failure of the vehicle, decrease in performance, unwanted noise of the engine, increase in fuel consumption. causes problems like these.*

Kullanım Alanları / Usage Areas

- Dizel partikül filtresini temizlemek için kullanılır.
- *It is used to clean the diesel particulate filter.*

Kullanım Talimatları / Usage Instructions

Uygulamadan önce uyarı metnini mutlaka okuyunuz!
Uygulama:

- Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.
- Basınç veya sıcaklık sensörünü sökün.
- İlave hortumunu bu boşluktan içeri sokarak, malzeme bitene kadar filtre yönünde püskürtün.
- İşlem bittikten sonra test cihazıyla manuel olarak veya deneme sürüşü yaparak işlemi gerçekleştirin.
- Bu işlemlerden sonra arıza kodlarını inceleyin.
- Gerekliyorsa arızaları sıfırlayın.
- Bir partikül filtresi için bir kutu temizleyici yeterlidir.

Before use, read the directions on the packaging and act accordingly. Usage:

- *Shake before use.*
- *Remove pressure or temperature sensor.*
- *Spray in the direction of the filter until the material runs out by inserting the additional hose through this space.*
- *After the process is completed, perform the process manually with the tester or by taking a test drive.*
- *After these actions, review the fault codes.*
- *Reset faults if necessary.*
- *A can of cleaner is enough for the particle filter.*

Miktar / Quantity

- 300 ml x 24 pcs

Art. No: 20080

300ml



MADE IN
Türkiye



RADYATÖR ÇATLAK GİDERİCİ STOP RADIATOR LEAK

Motorların soğutma sistemlerindeki radyatörlerdeki kılcal çatlakları tıkamak için kullanılır.

It is used to block the hairline cracks in the radiators of the engine cooling systems.

Özellikler / Features

Radyatördeki ince çatlakları kapatır.

It covers the fine cracks in the radiator.

Soğutma sistemindeki kir süzgeçlerini etki etmez.

It does not affect the dirt filters in the cooling system.

Soğutma suyu kaybını önler.

It prevents the loss of cooling water.

Soğutma sistemindeki metal, kauçuk conta ve hortumlara zarar vermez,

It does not damage metal, rubber seals and hoses in the cooling system.

Korozyon önleyici özelliğe sahiptir.

It has anti-corrosion properties.

Her antifriz değişiminde önlem olarak kullanılabilir.

It can be used as a precaution in every antifreeze change.

KATKI

ADDITIVE

- Oxvol Radyatör Çatlak Giderici, su soğutma sistemine sahip içten yanmalı tüm motorların, soğutma ve iç mekan ısıtma radyatörlerindeki kılcal çatlakları tıkmak için kullanılır.
- *Oxvol Stop Radiator Leak is used to block hairline cracks in all internal combustion engines with water cooling systems, cooling and indoor heating radiators.*

Kullanım Alanları / Usage Areas

- Su soğutma sistemine sahip içten yanmalı tüm motorların, soğutma ve iç mekan ısıtma radyatörlerinde kullanılabilir.
- *It can be used in all internal combustion engines, cooling and interior heating radiators with water cooling system.*

Kullanım Talimatları / Usage Instructions

Uygulamadan önce uyarı metnini mutlaka okuyunuz!
Uygulama:

- Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.
- Kutunun içindekileri sıcak soğutma sistemine ekleyin.
- Radyatör vanalarını açın.
- Çalıştırın ve motoru 10 dakika çalışma sıcaklığında bırakın
- Soğutma suyu seviyesini ve sızdırmazlığı tekrar kontrol edin.
- En iyi sonuç için 2 ila 18 lt soğutma sıvısı hacmine sahip araçlarda 1 ambalaj, 18 lt den fazla soğutma sıvısına sahip araçlar için 2 ila 3 ambalaj kullanılmalıdır.
- Tam kuruma gerçekleşene kadar 48 saate kadar damlatma veya azda olsa sızıntı olabilir.

Before use, read the directions on the packaging and act accordingly. Usage:

- *Shake before use.*
- *Add the box contents to the hot cooling system.*
- *Open the radiator valves.*
- *Start and leave the engine at operating temperature for 10 minutes*
- *Check the coolant level and tightness again.*
- *For the best results, 1 package should be used for vehicles with 2 to 18 lt of coolant volume, and 2 to 3 packages for vehicles with more than 18 lt of coolant should be used.*
- *There may be dripping or slight leakage for up to 48 hours until complete drying.*

Miktar / Quantity

- 300 ml x 24 pcs

Art. No: 20090

300ml



MADE IN
Türkiye



MOTOR YAĞ KATKISI ENGINE OIL ADDITIVE

Benzin ve dizel motorlar için aşınma ve sürtünmeyi azaltır.

It reduces wear and friction for gasoline and diesel engines.

Özellikler / Features

Yağ tüketimini ve yağ kaybını azaltır.

It reduces oil consumption and loss.

Yağ tortusunu giderir ve tıkanmış yağ kanallarını açar.

It removes oil residue and opens clogged oil channels.

Sürtünme ve aşınmaları azaltır.

It reduces friction and wear.

Yakıt tasarrufu sağlar.

It provides fuel savings.

Katalitik konverter ve dizel partikül filtresi (DPF) içeren araçlarda kullanılabilir.

It can be used in vehicles with catalytic converter and diesel particulate filter (DPF).

Piston segmanlarını çevreleyen reçineyi temizler.

It cleans the resin surrounding the piston rings.

KATKI

ADDITIVE

- Oxvol Motor Yağı Katkısı, uzun süreli optimum köprüleme için özel olarak tasarlanmış bir motor yağı katkısıdır. Eski ve klasik motorların güvenilirliğini önemli ölçüde artırır.
- *Oxvol Engine Oil Additive is an engine oil additive that is specifically designed for optimum bridging of long periods. It improves the reliability of vintage and classic engines significantly.*

Kullanım Alanları / Usage Areas

- Benzinli ve dizel motorlarda kullanılabilir.
- *It can be used in gasoline and diesel engines.*

Kullanım Talimatları / Usage Instructions

Uygulamadan önce uyarı metnini mutlaka okuyunuz! *Before use, read the directions on the packaging and act accordingly. Usage:*

- Yağ değişimi sırasında yaklaşık her 30.000 km'de bir eklenmelidir.
- 3 litrelik bir yağ için 300 ml'lik bir kutu yeterlidir.
- Belirtilen yağ hacmini 300 ml azaltın.
- Oxvol Motor Yağı Katkısı , yağ değişiminden kısa bir süre sonra eklenmelidir.
- *It should be added approximately every 30,000 km during oil changes.*
- *One 300 ml can is sufficient for up to 3 litres oil.*
- *Reduce the specified oil volume by 300 ml.*
- *Oxvol Engine Oil Additive should be added shortly after oil changes.*

Miktar / Quantity

- 300 ml x 24 pcs

Art. No: 20100

300ml



MADE IN
Türkiye



DUMAN KESİCİ STOP SMOKE

Yıpranmış motorlarda yağın yanmasıyla oluşan egzoz dumanını azaltır.

It reduces the exhaust smoke caused by the burning of oil in worn-out engines.

Özellikler / Features

Zararlı egzoz gazlarının oluşumunu azaltır.

It reduces the formation of harmful exhaust gases.

Motorun yıpranma oranını azaltır.

It reduces the wear rate of the engine.

Konvansiyonel ve sentetik motor yağları ile uyumludur.

It is compatible with conventional and synthetic engine oils.

Yakıt tasarrufu sağlar.

It provides fuel savings.

Katalitik konverter ve dizel partikül filtresi (DPF) içeren araçlarda kullanılabilir.

It can be used in vehicles with catalytic converter and diesel particulate filter (DPF).

Katalik konvertöre zarar vermez.

It does not damage the catalytic converter.

KATKI

ADDITIVE

- Oxvol Duman Kesici, yaşlı ya da yıpranmış motorlarda yağın yanmasından oluşan egzoz dumanını azaltmak üzere geliştirilmiş yağda çözünebilen yağ katkısıdır. Yağ eksiltmesini ve çıkan egzoz miktarını azaltır.
- *Oxvol Smoke Stop is an oil-soluble oil additive developed to reduce exhaust smoke caused by oil combustion in old or worn engines. It reduces oil loss and the amount of exhaust.*

Kullanım Alanları / Usage Areas

- Yıpranmış motorlarda kullanılabilir.
- *It can be used in worn engines.*

Kullanım Talimatları / Usage Instructions

Uygulamadan önce uyarı metnini mutlaka okuyunuz! *Before use, read the directions on the packaging and act accordingly. Usage:*

- Duman Kesici ürünümüzden yağ değişimi sırasında ya da iki yağ değişimi arasında bir kutu kullanınız. *Use a canister during an oil change from our Smoke Stop product or between oil changes.*

Miktar / Quantity

- 300 ml x 24 pcs

Art. No: 20110

500ml



MADE IN
Türkiye



DİZEL PARTİKÜL FİLTRE TEMİZLEYİCİ

DIESEL PARTICULATE FILTER CLEANER

DPF'de (Dizel Partikül Filtresi) biriken karbon, kül veya kurum parçacıklarının temizlenmesinde kullanılır. *It is used to clean the carbon, ash or soot particles accumulated in DPF (Diesel Particulate Filter).*

Özellikler / Features

Kalıntı bırakmadan buharlaşır.

It evaporates without residue.

Karbon birikintilerini gevşetir ve giderir.

It loosens and removes carbon deposits.

Karbon ve kül birikintilerini temizler.

It cleans carbon and ash deposits.

Kolay ve etkili uygulama.

Easy and effective apply.

Metal ve kül içermez.

It does not contain metal and ash.

Kirli dizel partikül filtreleri ile şiddetlenen performans kayıplarını veya arızalarını giderir.

It eliminates performance losses or faults exacerbated by dirty diesel particulate filters.

KATKI

ADDITIVE

- Oxvol Dizel Partikül Filtresi Temizleyici, karbon ve kül birikintilerini gidermek için kullanışlı ve etkili, yanıcı olmayan dizel filtre temizleyicisidir. Kurum emisyonlarını azaltır, partikül filtresini temizler ve yeniler.
- *Oxvol Diesel Particulate Filter Cleaner is a convenient and effective non-flammable diesel filters cleaner to remove carbon and ash deposits. It reduces soot emissions, cleans and regenerates the particulate filter.*

Kullanım Alanları / Usage Areas

- Karbon ve kül birikintilerini temizlemek için kullanılır.
- *It can be used to clean carbon and ash deposits.*

Kullanım Talimatları / Usage Instructions

Uygulamadan önce uyarı metnini mutlaka okuyunuz!
Uygulama:

- Kullanmadan önce çalkalayınız.
- Basınç sensörünü çıkarınız.
- Probu oluşturulan deliğe yerleştiriniz.
- Boşaltmak için partikül filtresi yönünde püskürtün.
- İşlem bittikten sonra test cihazıyla manuel olarak veya deneme sürüşü yaparak işlemi gerçekleştiriniz.
- Aracı yüksek devirde minimum 10 dk kullanınız.
- Bu işlemlerden sonra arıza kodlarını inceleyiniz.

Before use, read the directions on the packaging and act accordingly. Usage:

- *Shake before use.*
- *Remove pressure sensor.*
- *Place the probe in the hole created.*
- *Spray in the direction of the particle filter to drain.*
- *After the process is completed, perform the process manually with the tester or by taking a test drive.*
- *Use the vehicle at high speed for a minimum of 10 minutes.*
- *After these actions, examine the fault codes.*

Miktar / Quantity

- 500 ml x 24 pcs

Art. No: 20120

300ml



MADE IN
Türkiye



DİZEL YAKIT ANTİFİRİZ DIESEL FUEL ANTIFREEZE

Dizel araçlarda yaşanan yakıtın donması, aracın çalışmaması gibi sorunları giderir.
It eliminates problems such as fuel freezing and not working engine in diesel vehicles.

Özellikler / Features

- Yakıtın donma derecesini düşürür.
It reduces the freezing point of the fuel.
- Soğuk havalarda araçtaki yakıtın donmasını engeller.
It prevents the fuel in the vehicle from freezing in cold weather.
- Aracın rahat çalışmasını sağlar.
It provides comfortable operation of the vehicle.
- Kullanımı kolay ve ekonomiktir.
It is easy to use and economical.
- Yakıt sistemi korozyonunu önler.
It prevents fuel system corrosion.
- Egzoz dumanını azaltır.
It reduces exhaust fumes.

KATKI

ADDITIVE

- Oxvol Dizel Yakıt Antifirizi, kış aylarında dizel araçlarda yaşanan yakıtın donması, aracın çalışmaması veya çalışırken zorlanması gibi sorunları giderir.
- *Oxvol Diesel Fuel Antifreeze eliminates problems such as fuel freezing, vehicle not working or having difficulties while working in diesel vehicles in winter.*

Kullanım Alanları / Usage Areas

- Dizel araçlarda kullanılabilir.
- *It can be used in diesel vehicles.*

Kullanım Talimatları / Usage Instructions

Uygulamadan önce uyarı metnini mutlaka okuyunuz! *Before use, read the directions on the packaging and act accordingly. Usage:*

- Toplu olarak depolanan yakıt için, katkı maddesinin yakıtta tam olarak karışmasını sağlamak gerekir.
- Aracınıza yakıt doldurmadan önce ürünün tamamını yakıt deposuna boşaltınız.
- 40-60 litre dizel yakıt için yeterlidir.
- Yakıt hatlarını ve filtre tertibatını yıkamak için motorun birkaç dakika çalışmasına izin verin.
- *For the fuel that is stored in bulk, it is necessary to ensure that the additive is fully mixed with the fuel.*
- *Before filling your vehicle with fuel, pour the entire product into the fuel tank.*
- *It is sufficient for 40-60 liters of diesel fuel.*
- *Let the engine run for a few minutes to flush the fuel lines and filter assembly.*

Miktar / Quantity

- 300 ml x 24 pcs

Art. No: 21010

500ml



MADE IN
Türkiye



LASTIK TEMİZLEME VE PARLATICI KÖPÜK SPREY TYRE CLEANER & POLISH FOAM SPRAY

Tüm tekerlekli taşıtların lastiklerini tek seferde kolayca temizler.

It easily cleans the tires of all wheeled vehicles.

Özellikler / Features

Sıcak-soğuk çatlaklarından, kuruma çatlaklarından ve güneş ışığının zararlı etkilerinden korur.

It protects from hot and cold cracks, drying cracks and harmful effects of sunlight.

Eski lastiği parlattır ve yeni bir görünüm sağlar.

It shines the worn tire and provides a new look.

Çelik veya alaşım jantlara zarar vermez.

It does not damage steel or alloy wheels.

Yeni lastik görünümü ve optimum UV ve ozon koruması sağlar.

It provides a new tire look and optimum UV and ozone protection.

Islak lastiklerde kullanılabilir.

It can be used on wet tires.

OTO KOZMETİK

CAR COSMETIC

- Oxvol Lastik Temizleyici ve Parlatici Köpük Spreyi, lastik duvarları için kullanışlı, etkili ve yüksek kaliteli bir bakım ürünüdür. Boyaya, plastiğe, kauçuga veya metallere zarar vermez.
- *Oxvol Tyre Cleaner & Polish Foam Spray is a convenient, effective and high-quality care product for tyre walls. It does not damage paintwork, plastics, rubber or metals.*

Kullanım Alanları / Usage Areas

- Tüm tekerlekli taşıtların lastiklerini temizlemek için kullanılır.
- *It is used to clean the tires of all wheeled vehicles.*

Kullanım Talimatları / Usage Instructions

Uygulamadan önce uyarı metnini mutlaka okuyunuz!
Uygulama:

- Kullanmadan önce çalkalayın.
- Lastikleri yıkayıp kurutunuz.
- Spreyi 10 cm uzaklıktan püskürtünüz.
- Parlak bir görünüm için 2-3 dakika bekleyiniz ve tüy bırakmayan bir bez veya havlu ile silin.

Before use, read the directions on the packaging and act accordingly. Usage:

- *Shake before use.*
- *Wash and dry the tires.*
- *Spray from a distance of 10 cm.*
- *Wait 2-3 minutes for a shiny look and wipe with a lint-free rag or towel.*

Miktar / Quantity

- 500 ml x 24 pcs

Art. No: 21030

500ml



MADE IN
Türkiye



JANT TEMİZLEME SPREYİ WHEEL CLEANING SPRAY

Jant üzerinde çamur, yağ, katran ve balata tozunun neden olduğu inatçı kirleri temizler.
It cleans the stubborn dirt caused by mud, oil, tar and lining dust on the rim.

Özellikler / Features

Çelik veya alaşım jantlara zarar vermez.

It does not damage steel or alloy wheels.

Jantların renginin zamanla solmasını önler, parlak bir görünüm sağlar.

It prevents the color of the rims from fading over time and provides a bright appearance.

Tekerlek jantında koruyucu film oluşturur.

It creates a protective film on the wheel rim.

Asitsiz ve temizlemesi kolaydır.

It is acid-free and easy to clean.

Kolay ve etkili uygulama.

Easy and effective apply.

OTO KOZMETİK

CAR COSMETIC

- Oxvol Jant Temizleme Spreyi, tüm tekerlekli araçların jantlarında, etkili ve yüksek kaliteli bir bakım ürünüdür. Boyaya, plastiğe, kauçuğa veya metallere zarar vermez.
- *Oxvol Wheel Cleaning Spray is an effective and high quality care product for all wheeled vehicles. It does not damage paint, plastic, rubber or metals.*

Kullanım Alanları / Usage Areas

- Tüm araçların jantlarının temizliğinde kullanılır.
- *It is used to clean the rims of all vehicles.*

Kullanım Talimatları / Usage Instructions

Uygulamadan önce uyarı metnini mutlaka okuyunuz!
Uygulama:

- Kullanmadan önce çalkalayın.
- Jant yüzeyine 15-20 cm mesafeden püskürtünüz.
- 4-5 dakika nüfuz etmesini bekleyiniz.
- Su ile duruladıktan sonra fırça veya bez yardımı ile temizleyiniz.

Before use, read the directions on the packaging and act accordingly. Usage:

- *Shake before use.*
- *Spray the rim surface from a distance of 15-20 cm.*
- *Let it settle for 4-5 minutes.*
- *After rinsing with water, clean it with a brush or cloth.*

Miktar / Quantity

- 500 ml x 24 pcs

Art. No: 21040

500ml



MADE IN
Türkiye



DÖŞEME TEMİZLEME SPREYİ FLOOR CLEANING FOAM

Koltuk kaplamaları, tavan kaplamaları ve ön paneller gibi araç içi yüzeylerinin temizliğinde kullanılır.

It is used for cleaning vehicle interior surfaces such as seat covers, ceiling coverings and front panels.

Özellikler / Features

Anti-statik özelliği sayesinde tozlanmayı geciktirir.

According to its anti-static feature, it delays dusting.

Kumaş, kadife ve suni deriye zarar vermez.

It does not harm fabric, velvet and artificial leather.

Sigaranın neden olduğu kötü kokuyu ve kiri temizleyerek geriye portakal kokusu yayar.

It cleans the bad odor and dirt caused by smoking and emits an orange smell.

Plastik aksamlara zarar vermez.

It does not damage plastic parts.

Yerdeki nikotin, kir ve tozu temizler.

Cleans nicotine, dirt and dust on the floor.

Kolay ve etkili uygulama.

Easy and effective apply.

OTO KOZMETİK

CAR COSMETIC

- Oxvol Döşeme Temizleme Köpüğü, araba zemini için anti-statik katkı içeren kullanışlı ve etkili bir özel temizleme köpüğüdür.
- *Oxvol Floor Cleaning Foam is a convenient and effective special cleaning foam with anti-static additive for the car floor.*

Kullanım Alanları / Usage Areas

- Koltuk kaplamaları, tavan kaplamaları ve ön paneller gibi araç içi yüzeylerinde kullanılabilir.
- *It can be used on vehicle interior surfaces such as seat covers, roof liners and dashboards.*

Kullanım Talimatları / Usage Instructions

Uygulamadan önce uyarı metnini mutlaka okuyunuz!
Uygulama:

- Kullanmadan önce çalkalayın.
- Köpük spreyi kirlenmiş yüzeylerin üzerine püskürtünüz ve 30-40 saniye köpüğün işlemlerini bekleyiniz.
- Gerekli ise nemli bir bez yardımı ile ovalayın, kuru bir bezle siliniz.

Before use, read the directions on the packaging and act accordingly. Usage:

- *Shake before use.*
- *Spray the foam spray on the contaminated surfaces and wait 30-40 seconds for the foam to set.*
- *If necessary, rub with a damp rag and wipe with a dry rag.*

Miktar / Quantity

- 500 ml x 24 pcs

Art. No: 21000

500ml



MADE IN
Türkiye



TORPIDO TEMİZLEME KÖPÜĞÜ COCKPIT CLEANER FOAM

Araç torpidolarını, plastik ve lastik aksamalarını ve paspasları temizlemek için kullanılır.

It is used to clean vehicle torpedoes, plastic and rubber parts and mats.

Özellikler / Features

Plastik aksamlara zarar vermez.

It does not damage plastic parts.

Kiri kolayca temizler.

It cleans the dirt easily.

Anti-statik etkisi sayesinde tozlanmayı geciktirir.

According to its anti-static effect, it delays dusting.

Kokpit gıcırtilarının önlenmesine yardımcı olur.

It helps prevent cockpit squeaks.

Uzun süre hoş ve ferah bir koku verir.

It gives a pleasant and fresh fragrance for a long time.

Toz ve uzun süreli kullanım nedeniyle rengi solmuş yüzeylere yeni bir görünüm verir.

It gives a new look to discolored surfaces due to dust and long-term use.

OTO KOZMETİK

CAR COSMETIC

- Oxvol Torpido Temizleme Köpüğü, tüm araç iç mekanı için antistatik katkı içeren kullanışlı ve etkili bir özel temizleme köpüğüdür.
- *Oxvol Cockpit Cleaner Foam is a convenient and effective special cleaning foam with anti-static additive for the entire vehicle interior.*

Kullanım Alanları / Usage Areas

- Gösterge paneli, konsol, araç torpido içi ve araç plastik aksamlarında kullanılabilir.
- *It can be used on instrument panel, console, torpedo and vehicle plastic parts.*

Kullanım Talimatları / Usage Instructions

Uygulamadan önce uyarı metnini mutlaka okuyunuz!
Uygulama:

- Kullanmadan öce çalkalayın.
- Köpük spreyi kirlenmiş yüzeylerin üzerine püskürtünüz ve 30-40 saniye köpüğün işlemlerini bekleyiniz.
- Gerekli ise nemli bir bez yardımı ile ovalayın, kuru bir bezle siliniz.

Before use, read the directions on the packaging and act accordingly. Usage:

- *Shake before use.*
- *Spray the foam spray on the contaminated surfaces and wait 30-40 seconds for the foam to set.*
- *If necessary, rub with a damp rag and wipe with a dry rag.*

Miktar / Quantity

- 500 ml x 24 pcs

Art. No: 21070

500ml



MADE IN
Türkiye



ARAÇ İÇİ GENEL TEMİZLEME VE BAKIM KÖPÜĞÜ GENERAL CLEANER FOAM

Araç içinde genel temizleme amaçlı kullanılır.
It is used for general cleaning purposes in the vehicle.

Özellikler / Features

Plastik aksamalara zarar vermez.

It does not damage plastic parts.

Kiri kolayca temizler.

It cleans the dirt easily.

Anti-statik etkisi sayesinde tozlanmayı geciktirir.

According to its anti-static effect, it delays dusting.

Kokpit gıcirtılarının önlenmesine yardımcı olur.

Helps prevent cockpit squeaks.

Uzun süre hoş ve ferah bir koku verir.

It gives a pleasant and fresh fragrance for a long time.

Toz ve uzun süreli kullanım nedeniyle rengi solmuş yüzeylere yeni bir görünüm verir.

It gives a new look to discolored surfaces due to dust and long-term use.

OTO KOZMETİK

CAR COSMETIC

- Oxvol Araç İçi Genel Temizleme ve Bakım Köpüğü, tüm araç iç mekanı için antistatik katkı içeren kullanışlı ve etkili bir özel temizleme köpüğüdür.
- *Oxvol General Cleaner Foam is a convenient and effective special cleaning foam with anti-static additive for the entire vehicle interior.*

Kullanım Alanları / Usage Areas

- Gösterge paneli, konsol, araç tavanı, koltuk döşemeleri, kapı döşemeleri, güneşlikler, koltuk sırtıklarında kullanılabilir.
- *It can be used in instrument panel, console, vehicle ceiling, seat upholstery, door trims, sun visors, seat backrests.*

Kullanım Talimatları / Usage Instructions

Uygulamadan önce uyarı metnini mutlaka okuyunuz!
Uygulama:

- Kullanmadan önce çalkalayın.
- Köpük spreyi kirlenmiş yüzeylerin üzerine püskürtünüz ve 30-40 saniye köpüğün işlenmesini bekleyiniz.
- Gerekli ise nemli bir bez yardımı ile ovalayın, kuru bir bezle siliniz.

Before use, read the directions on the packaging and act accordingly. Usage:

- *Shake before use.*
- *Spray the foam spray on the contaminated surfaces and wait 30-40 seconds for the foam to set.*
- *If necessary, rub with a damp rag and wipe with a dry rag.*

Miktar / Quantity

- 500 ml x 24 pcs

Art. No: 21050

400ml

Art. No: 21060

500ml



MADE IN
Türkiye



KLİMA TEMİZLEME KÖPÜĞÜ AIR CONDITIONER CLEANER FOAM SPREY

Klima kanalları ve klima radyatöründe oluşan bakteri ve kirlerin neden olduğu kötü kokuyu temizler.

It cleans the bad odor caused by bacteria and dirt on the air conditioner ducts and radiator.

Özellikler / Features

Klima sistemlerini temizler.

It cleans air conditioning systems.

Astım hastalarının klima nedeniyle nefes darlığı çekmesini önler.

It prevents asthma patients from shortness of breath due to air conditioning.

Leke ve artık bırakmaz.

It does not stain and leave residue.

Korozif değildir, yanıcı değildir.

It is not corrosive, it is not flammable.

Korozyona karşı korur.

It protects against corrosion.

Kolay ve etkili uygulama.

Easy and effective apply.

OTO KOZMETİK

CAR COSMETIC

- Oxvol Klima Temizleme Köpüğü zamanla klima kanalları ve klima-evaporatöründe (klima radyatörü) üreyen bakteri, mantar, mikroorganizma ve kirlerin neden oldukları kötü kokuyu yok eder.
- *Oxvol Air Conditioner Cleaner Foam Sprey destroys the bad odor caused by bacteria, fungi, microorganisms and dirt that grow in the air conditioner ducts and air conditioner-evaporator (air conditioner radiator).*

Kullanım Alanları / Usage Areas

- Mobil, sabit ve araç klimalarında kullanılabilir.
- *It can be used in mobile, fixed and vehicle air conditioners.*

Kullanım Talimatları / Usage Instructions

Uygulamadan önce uyarı metnini mutlaka okuyunuz!
Uygulama:

- Kullanmadan önce çalkalayın.
- Klima ünitesini ve fanları kapatın.
- Sprey hortumunu klimanın hava çıkışına takın.
- Kutunun içeriğinin dörtte birini püskürtün. Yaklaşık 10 saniye sürecektir.
- 5 dakika çalışmasına izin verdikten sonra klimayı kapatın.
- Diğer hava kanalına geçin ve başka bir çeyrek püskürtün.
- Kutu boşalana kadar bu işlemi tekrarlayın.

Before use, read the directions on the packaging and act accordingly. Usage:

- *Shake before use.*
- *Turn off the air conditioning unit and fans.*
- *Attach the spray hose to the air outlet of the air conditioner.*
- *Spray a quarter of the contents of the can. It will take about 10 seconds.*
- *Turn off the air conditioner after letting it run for 5 minutes.*
- *Switch to the other air channel and spray another quarter.*
- *Repeat this process until the box is empty.*

Miktar / Quantity

- 400 ml x 24 pcs
- 500 ml x 24 pcs

Art. No: 22030

400ML



MADE IN
Türkiye



BUZ ÇÖZÜCÜ SPREY DEFROSTER SPRAY

Kışın camlarda oluşan buzu ve kırağıyı anında çözer kazımaya gerek kalmaz.
It dissolves the ice and frost formed on the windows in winter and there is no need for scraping.

Özellikler / Features

Kapı kilidinde oluşan buzlanmayı çözer.

It can de ice on the door lock.

Boyalara, kauçuklara ve plastiklere zarar vermez.

It does not harm paints, rubbers and plastics.

İz bırakmaz.

It leaves no trace.

Metanol içermez.

It does not contain methanol.

Net görüntü ve hoş narenciye kokusu sağlar.

It provides clear image and pleasant citrus scent.

Araç içi henüz çalışma sıcaklığına ulaşmamış olsa bile spreyci çok iyi etki eder.

The spray works very well even if the interior of the vehicle has not yet reached operating temperature.

OTO KOZMETİK

CAR COSMETIC

- Oxvol Buz Çözücü Sprey, buz ve dona karşı kullanışlı ve etkili bir özel cam temizleyicidir. Ağır buzlu pencereleri bile hızlı ve etkili bir şekilde temizler.
- *Oxvol Defroster Spray is a convenient and effective special windows cleaner of ice and white frost. It cleans even heavily iced windows quickly and effectively.*

Kullanım Alanları / Usage Areas

- Araçlarda buzlu ve donmuş kısımlarında kullanılabilir.
- *It can be used in icy and frozen parts of vehicles.*

Kullanım Talimatları / Usage Instructions

Uygulamadan önce uyarı metnini mutlaka okuyunuz!
Uygulama:

- Kullanmadan önce çalkalayın.
- Püskürtme mesafesini 20-40 cm koruyun ve buzlu yüzeylere, pencerelere yukarıdan aşağıya püskürtün.
- Spreyin kısa bir süre etkisini göstermesine izin verin.
- Ardından çözülmüş buzu bir buz kazıyıcıyla çıkarın

Before use, read the directions on the packaging and act accordingly. Usage:

- *Shake before use.*
- *Maintain spray distance 20-40 cm and spray on icy surfaces, windows from top to bottom.*
- *Let the spray take effect briefly.*
- *Then remove thawed ice with an ice scraper.*

Miktar / Quantity

- 400 ml x 24 pcs

Art. No: 70700

200ML



MADE IN
Türkiye



ETER SPREY ETHER SPRAY

Soğuk havalarda çalışmakta zorlanan motorların çalışmalarını kolaylaştırır.
It facilitates the operation of engines that have difficulty operating in cold weather.

Özellikler / Features

Çalışmakta zorlanan motorun çalışmasını kolaylaştırır.
It facilitates the operation of the engine that is difficult to start.
Kolay ve etkili uygulama.
Easy and effective apply.
2 zamanlı ve 4 zamanlı benzinli ve dizel motorlar için uygundur.
It is suitable for 2-stroke and 4-stroke gasoline and diesel engines.

OTO KOZMETİK

CAR COSMETIC

- Oxvol Eter Sprey, özellikle soğuk havalarda çalışmakta zorlanan tüm motorların harekete geçmesini kolaylaştırır.
- *Oxvol Ether Spray makes it easier for all engines that have difficulties to operate especially in cold weather.*

Kullanım Alanları / Usage Areas

- Otomobil, kamyon, motosiklet, benzinli çim biçme makinesi, deniz araçları vb. sıvı yakıtlı motorlar için kullanımı uygundur.
- *It is suitable for liquid fuel engines such as cars, trucks, motorcycles, gasoline lawn mowers, marine vehicles, etc. It is suitable for liquid fuel engines.*

Kullanım Talimatları / Usage Instructions

Uygulamadan önce uyarı metnini mutlaka okuyunuz!
Uygulama:

- Kullanmadan önce çalkalayın.
- Başlatma sırasında, hava filtresi emme manifolduna kısaca püskürtün.
- Kısa bir süre etkili olmasına izin verin.
- Motor 2 veya 3 kez denedikten sonra çalışmazsa, lütfen motorun çalışma güvenilirliğini kontrol edin.

Before use, read the directions on the packaging and act accordingly. Usage:

- *Shake before use.*
- *During start-up, briefly spray in the air filter intake manifold.*
- *Allow to take effect briefly.*
- *If the engine does not start after trying 2 or 3 times, please, check the engine's operational reliability.*

Miktar / Quantity

- 200 ml x 24 pcs

220ML



MADE IN
Türkiye



TORPIDO TEMİZLEME, BAKIM VE PARFÜMÜ CAR COCKPIT CLEANING AND MAINTENANCE SPRAY

Araç torpidolarını, plastik ve lastik aksamalarını temizlemek ve parlatmak için kullanılır.
It is used to clean and polish vehicle torpedoes, plastic and rubber parts.

Özellikler / Features

- Tek bir adımda mükemmel temizlik gücü ve bakım sağlar.
It provides excellent cleaning power and care in one step.
- Anti-statik etkisi sayesinde tozlanmayı geciktirir.
Thanks to its anti-static effect, it delays dusting.
- Uzun süre hoş ve ferah bir koku verir.
It gives a pleasant and fresh fragrance for a long time.
- İpeksi mat bir parlaklık sağlar.
It provides a silky matte shine.
- Net görüntü ve hoş kokusu sağlar.
It provides clear image and pleasant odor.
- Kolay ve etkili uygulama.
Easy and effective apply.

OTO KOZMETİK

CAR COSMETIC

- Oxvol Araç Torpido Temizleme ve Bakım Parfümü , temizleyen ve bakım sağlayan tek adımda kullanışlı ve etkili bir temizleyicidir.
- *Oxvol Car Cockpit Cleaning and Maintenance Spray is a useful and effective cleaner that cleans and provides care in one step.*

Kullanım Alanları / Usage Areas

- Torpidolarda, plastik ve lastik aksamlarda, kapı giydirmelerinde ve paspaslarda kullanılabilir.
- *It can be used in torpedoes, plastic and rubber parts, door trims and mats.*

Kullanım Talimatları / Usage Instructions

Uygulamadan önce uyarı metnini mutlaka okuyunuz! *Before use, read the directions on the packaging and act accordingly. Usage:*

- Kullanmadan önce çalkalayın. *Shake before use.*
- 15-20 cm mesafeden püskürtünüz. *Spray from a distance of 15-20 cm.*
- Temiz ve tüy bırakmayan bir bez yardımıyla siliniz. *Wipe it with a clean, lint-free rag.*

Miktar / Quantity

- 23001 (Okyanus / Ocean) 220 ml x 24 pcs
- 23002 (Mango) 220 ml x 24 pcs
- 23003 (Egzotik / Exotic) 220 ml x 24 pcs
- 23004 (Yeni araba / New car) 220 ml x 24 pcs
- 23005 (Yasemin / Jasmine) 220 ml x 24 pcs
- 23006 (Limon / Lemon) 220 ml x 24 pcs



200ML



MADE IN
Türkiye



ARAÇ İÇİ VE KLİMA KOKU GIDERİCİ CAR AIR CONDITIONING CLEANER DEODORIZER

Araç içinde ve klima sistemlerinde bakteri ve mikropların neden olduğu kokuları giderir.
It removes odors caused by bacteria and microbes in the vehicle and air conditioning systems.

Özellikler / Features

Alerjik reaksiyonları önler.

It prevents allergic reactions.

Klima ünitelerinin havalandırma kanallarında ve araç içlerinde oluşan hoş olmayan kokuları ortadan kaldırır.

It eliminates unpleasant odors that occur in the ventilation ducts of air conditioning units and inside the vehicle.

Uzun süre hoş ve ferah bir koku verir.

It gives a pleasant and fresh fragrance for a long time.

Klima temizleyicidir.

It is an air conditioner cleaner.

Dezenfekte etme özelliği vardır.

It has a disinfecting feature.

Kolay ve etkili uygulama.

Easy and effective apply.

OTO KOZMETİK

CAR COSMETIC

- Oxvol Araç İçi ve Klima Koku Giderici koku giderme, hoş ve ferah bir koku sunan kullanışlı ve etkili bir klima temizleyicidir. Klima ünitelerinin havalandırma kanallarında ve araç içlerinde oluşan hoş olmayan kokuları ortadan kaldırır.
- *Oxvol Car Air Conditioning Cleaner deodorizing is a convenient and effective air conditioner cleaner offering a pleasant fresh fragrance. It eliminates unpleasant scents that occur in the ventilation conduits of air conditioner units and in vehicle interiors.*

Kullanım Alanları / Usage Areas

- Araç içinde ve klima sistemlerinde kullanılmaktadır.
- *It is used in vehicle and air conditioning systems.*

Kullanım Talimatları / Usage Instructions

Uygulamadan önce uyarı metnini mutlaka okuyunuz!
Uygulama:

- Kullanmadan önce çalkalayın.
- Klimayı çalıştırın.
- Sıcaklık ayarını soğuk konuma getirin.
- Havalandırma sistemini maksimuma ayarlayın.
- Klima ayarını araç içi sirkülasyon modunda çalıştırın.
- Kutuyu aracın sağ ön koltuk tabanına yerleştirin ve püskürtme kafasını çalıştırın.
- Aracı terk edin ve araç kapılarını ve pencerelerini 20 dakika kapalı tutun; ve uygulama sırasında tüm elektrikli cihazları kapatın.
- İşlem tamamlandıktan sonra aracı havalandırın.

Before use, read the directions on the packaging and act accordingly. Usage:

- *Shake before use.*
- *Turn on the air conditioner.*
- *Turn on the cold temperature setting.*
- *Set the ventilation system to maximum.*
- *Operate the climate control in interior recirculation mode.*
- *Place the can on the right front seat base of the vehicle and activate the spray head.*
- *Leave the vehicle and keep the vehicle doors and windows closed for 20 minutes; and switch off all electrical devices during application.*
- *After the process is completed, ventilate the vehicle.*

Miktar / Quantity

- 23101 (Potpori) 200 ml x 24 pcs
- 23102 (Limon / Lemon) 200 ml x 24 pcs
- 23103 (Lavanta / Lavander) 200 ml x 24 pcs
- 23104 (Elma / Apple) 200 ml x 24 pcs
- 23105 (Çiçeksi / Floral) 200 ml x 24 pcs



Art. No: 22020

400ML



MADE IN
Türkiye



LASTİK TAMİR KİTİ TYRE REPAIR KIT SPRAY

Patlamış lastikleri anında, lastiği sökmeden şişirebilmek ve onarmak için kullanılmaktadır.
It is used to inflate and repair punctured tires immediately, without removing the tire.

Özellikler / Features

- 13 bar hava basar. Balans yapmaz.
It presses 13 bars of air. It does not balance.
- Patlak lastiği çıkarmadan onarımın yapılabilmesini sağlar.
It allows repairs to be made without removing the flat tire.
- Sprey içeriği bir onarım için yeterlidir.
Spray content is sufficient for one repair.
- Lastiğe ve basınç sensörüne zarar vermez.
It does not damage the tire and pressure sensor.
- Aracın rahat çalışmasını sağlar.
It provides comfortable operation of the vehicle.
- Kolay ve etkili uygulama.
Easy and effective apply.

OTO KOZMETİK

CAR COSMETIC

- Oxvol Lastik Tamir Kiti, tüm marka ve model otomobillerde motosikletlerde patlamış lastikleri anında, lastiği sökmeden şişirebilmek ve onarmak için özel olarak geliştirilmiştir. Pratik, hızlı ve güvenilir bir üründür.
- *Oxvol Tyre Repair Kit Spray is designed instantly inflate and repair all punctured tyres. It allows that repair the can be done without removing the punctured wheel.*

Kullanım Alanları / Usage Areas

- Tüm marka ve model otomobillerde motosikletlerde patlamış lastikleri anında, lastiği sökmeden şişirebilmek ve onarmak için kullanılır.
- *It is used for inflating and repairing punctured tires on motorcycles in all brands and models without removing the tire.*

Kullanım Talimatları / Usage Instructions

- Uygulamadan önce uyarı metnini mutlaka okuyunuz! *Before use, read the directions on the packaging and act accordingly. Usage:*
- Uygulama:
- Kullanmadan önce çalkalayın.
 - Bağlantı parçasını lastik supabına takın.
 - Lastik tamamen şişene kadar kutuyu dikey olarak tutarken püskürtme düğmesine sürekli olarak basın.
 - Bağlantı parçasını valften hızlıca çıkarın ve aracı hemen en az 10 km orta hızda tekrar sürün.
 - Bu şekilde ürün santrifüjleşir ve lastik içerisinde eşit şekilde dağılır ve tekerlek yürür hale gelir.
 - En kısa zamanda patlak tekerleğin tamir edilmesi gerekmektedir.
- *Shake before use.*
 - *Attach the connecting piece to the tire valve.*
 - *Press the spray button continuously while holding the can vertically until the tire is completely inflated.*
 - *Quickly remove the link from the valve and immediately drive the vehicle again at a medium speed of at least 10 km.*
 - *In this way, the product is centrifuged and evenly distributed in the tire and the wheel becomes walking.*
 - *The blown tire must be repaired as soon as possible.*

Miktar / Quantity

- 400 ml x 24 pcs